BatiChiffrage

Tous les prix pour la construction et la rénovation

Une publication | batiactu |

Equipements Techniques Chiffrage rapide



Chauffage - Climatisation - Ventilation - AEP, ECS - Eaux usées - Eaux pluviales Gaz - Sanitaire - Cuisine - Installations électriques - Domotique - Courants faibles

NOUVELLE EDITION

Prix et libellés de travaux entièrement mis à jour Nouveautés et remaniements : Nouveaux chauffe-eaux thermodynamiques

Partenaires et références :

:hager

isover

KNAUF









PROTECTION

NETTOYAGE

- DÉMOLITION -

Protection intérieure p.08

	Dépose - démolition p.08	Systèmes solaires	Tubes acier noir sans
GÉNÉRALITÉS	Dépose d'éléments intérieursDescente, enlèvement et	• Ballons solaires 200 I, ballons	soudure Tarif 10 • Tubes acier galvanisé soudé
1- Comment utiliser ce bordereau ?p. XI-XII	transport de gravois Taxes de décharges	sanitaires 187 l • Ballons solaires 300 l, ballons sanitaires 282 l	Tarif 1 • Tubes acier galvanisé sans soudure Tarif 10
2 - Présentation détaillée d'une	Nettoyage des locauxp.13 • Nettoyage en régie	Plus-values ballon inox	Canalisations extérieures
page d'ouvragesp. XIII	Nettoyage au forfait	Accessoires et raccordementsp.23 • Tubes cuivre	enterrées isolées
TRAVAUX DIVERS	TERRASSEMENTS	Platines de pré-raccordement pour chaudière murale gaz Vita budrauliques 3 circuits	RaccordementsManchons
THAT BY ENG	Tranchées exécutées à la mainp.14	Kits hydrauliques 2 circuits Ballons sanitaires Disconnecteurs	Protections des canalisations - peinture - calorifuge p.44
	Tranchées exécutées	Soupapes	Peinture
MENUS TRAVAUX	à l'engin mécaniquep.14 • À la trancheuse	Bouteilles de mélangePurgeurs automatiques	 Ruban de maintien en température
Forages dans parois	A la trancheuse Au tractopelle	 Séparateurs d'air 	Calorifuge en isolant flexible
verticales p.02 Au marteau électro-	·	ClapetsVannes d'arrêt	à structure cellulaire fermée • Calorifuge en laine minérale
pneumatique	Grillages avertisseursp.14	Capteurs solaires pour	(ISOVER)
 À la foreuse couronne diamant (carottage) 	Finitions raccordsp.14	chaudières hybrides Thermostats d'ambiance et	Collecteurs et boîtiersp.46
, -,		sondes	Collecteurs
Forages dans planchers p.03	CONTRÔLES		Boîtiers
Percementsp.03	Test d'infiltrométriep.15	CHAUDIÈRES	Organes de régulation
À la pointerolleAvec un perforateur	·	COLLECTIVES	des circuits chauffage p.48 • Robinetterie d'équilibrage
Rebouchage	Certificat de conformité électrique (Consuel)p.15	Chaudières au sol	Équilibrage chauffage
Saignéesp.04	electrique (Consuer)p.13	gaz à condensation	centralisé sur réseau collectifRobinets pieds de colonnes
 À la pointerolle (dans 		120 kW à 450 kWp.25 • Chaudières seules	Purgeurs automatiques
structure creuse)		Accessoires	 Thermostats d'ambiance programmables
 Å la rainureuse Engravure	CHAUFFAGE	Evacuation fuméeRégulation complémentaire	Têtes thermostatiques
Rebouchage		Ouvrages complets	 Soupapes différentielles à indicateur
Fixations courantesp.05	CHAUDIÈDEC		
 Dans plaques de plâtre et cloisons alvéolaires 	CHAUDIÈRES	CHAUFFERIES	Organes de sécurité et de contrôlep.49
 Dans les carreaux de plâtre, 	Chaudières gaz (Atlantic)p.18	Équipements	Purgeurs d'air automatiques
béton cellulaire et pierre tendre	Murales Au sol	de chaufferiep.27	pour chauffage central • Soupapes de sûreté
Dans briques creuses terre		Expansion - désembouage	Clapets
cuite ou agglomérés creux • Dans béton, agglomérés	 Chaudières fioul (Atlantic). p.20 Chaudières à condensation 	RégulationPompes de relevage	Filtres YThermomètres
pleins, briques ou pierre dure	(Axeo NOx)	Sécurité	Thermometres
Dans le boisDans éléments métalliques	 Chaudières basse température (Optima et 	Raccordements et organes	Sectionnements - robinets -
 Scellements 	Ambiance)	de contrôle en chaufferie p.31	vidangesp.50 • Robinets à tournant
0.11	Chaudières gaz hybrides p.21	Appareils de contrôleCanalisations et robinetteries	sphérique
• Colliers	Chaudières à condensation et	- Gariansations et robinetteries	Robinets à boisseau conique deux voies à visser
Attaches plastiques pour	pompe à chaleur Chaudières à condensation et	Circulateurs	Robinets à boisseau
câble Bande de montage	panneaux solaires	Circulateurs chauffage Circulateurs pour eau chaude sanitaire	sphérique • Vannes
Travaux d'étanchéité p.07	Chaudières à boisp.22		
CalfeutrementJoints	À granulés bois (au sol)À bois déchiquetés ou	DISTRIBUTIONS	
JUILIG	granulés (au sol)	CIRCUITS CHAUFFAGE	
DDOTECTION	À bûches (au sol)Mixtes bûches / fioul (au sol)	Canalisations n 25	

Chaudières électriques..... p.23

Canalisations.....p.35

• Tubes cuivre

• Tubes multicouches • Tubes acier noir soudé Tarif 1

• Tubes PER

DISTRIBUTION FIOUL

Stockage fioulp.51

Conduits pour

appareils étanches

en habitat individuel......p.58

Aspire-fuméesp.60 • Aspire-fumées antirefouleur static	CHAUFFAGE AIR CHAUD Habitat individuelp.67 • Générateurs	Radiateurs type échelle à tubes plats horizontaux p.75 Radiateurs à eau chaude Radiateurs mixtes Radiateurs électriques
 Aspire-fumées aspirotor 	Bâtiments tertiaires et	RADIATEURS FONTE
Raccordement des chaudières aux conduits de fumées p.61 • Conduits rigides aluminium • Conduits en aluminium	industrielsp.68 • Aérothermes	Radiateurs à façade plane . p.76 • Hauteur 285 mm • Hauteur 480 mm • Hauteur 630 mm
Conduits en inox 304 soudé en continu Conduits rigides en émail noir	CHAUFFAGE PAR APPAREILS AUTONOMES	Hauteur 780 mm Hauteur 900 mm
 Conduits rigides en émail noir brillant ou brun 	Appareils électriques p.68 Accumulateurs statiques et dynamiques Aérothermes électriques	Radiateurs à colonnes p.77 Hauteur 423 mm Hauteur 600 mm Hauteur 700 mm Hauteur 900 mm
POMPES A CHALEUR	Annareils à gaz n 68	
Pompes à chaleur air-eau (Atlantic)	Radiateurs raccordés à 1 conduit de fumée Radiateurs raccordés à 1 système de ventouse Équipement de radiateurs indépendants fonctionnant au gaz Travaux annexes	RADIATEURS FONTE D'ALUMINIUM Radiateurs horizontaux à façade plane
 Supports groupe extérieur Pompes à chaleur eau-eau	Appareils à bois et charbonp.69 • Protections sols et murs • Poêles à bois	Hauteur 780 mm Hauteur 880 mm Radiateurs verticaux a façade plane
Relève chaudière Rafraîchissement 2 zones Captages horizontaux Terrassements Travaux communs	RADIATEURS ACIER Radiateurs lamellaires plissés	RADIATEURS BASSE TEMPÉRATURE ACIER Radiateurs horizontaux à tubes plats en épis
	Aspire-fumées antirefouleur static Aspire-fumées aspirotor Raccordement des chaudières aux conduits de fumées	Aspire-fumées

Pompes à chaleur au R32

• Pompes à chaleur

pour production ECS......p.67

RADIATEURS ACIER

SÈCHE-SERVIETTES

Pompes à chaleurOuvrages complets

ROBINETTERIES POUR	Gestion du chauffage p.88	Liaisons acoustiques	EAU, GAZ
RADIATEURS	 Comptage d'énergie 	Sorties toiture	
	• Délesteurs	Conduits aérauliques pré-	
Raccordements	Thermostats modulaires pour chauffage direct	isolés rigides (ISOVER)	
des corps de chauffep.80	Régulation des chauffages à	Accessoires et	ADDUCTION EAU
Sur canalisations apparentesSur canalisations noyées	accumulation	travaux communsp.101	
dans le sol		Grilles de ventilation	Regards et coffrets compteursp.110
 Vidange 	Éléments chauffants p.88	plastiques rondes	Abris compteurs
 Purgeurs manuels pour 	Accumulateurs statiques et	Grilles de ventilation Addition restant de la constant de	7 torio compteuro
radiateurs	dynamiques • Panneaux rayonnants	métalliques rectangulaires • Bouches et manchettes	Compteurs générauxp.110
Robinetterie générale p.81	Convecteurs	Entrées d'air menuiseries	Compteur d'eau froide à jets
Robinetterie generalep.or Robinetterie thermostatique	Radiateurs à inertie	Ouvrages composés de	multiples
Robinets à réglage manuel	Sèche-serviettes	bouches et d'entrées d'air	Canalizations n.440
pour bitube	 Plafonds chauffants 	Raccordements électriques	Canalisationsp.110 Canalisations en PVC
 Robinets 4 voies bitube 	Planchers rayonnants		pression PN 16
thermostatique		CLIMATISATION	
 Ensemble robinets et raccords de réglage 		CLIMATISATION	Raccordement
Raccords de réglage à		Raccordements, accessoires	aux habitationsp.110
mémoire (sortie de corps de	VENTILATION -	et mises en service p.103	Filture à tennie
chauffe)	CLIMATISATION	 Liaisons Frigorifiques bi- 	Filtres à tamis à manchon taraudép.110
Raccords union laiton brossé		tubes isolés	a manerion taraduep.110
BouchonsRobinetterie monotube		Isolants de conduits (ISOLER)	Filtration de l'eau
Divers		(ISOVER) • Goulotte	éléments séparésp.110
211010	PUITS CANADIEN	Pompes de relevage des	Corps de filtres vides
		condensats	Unités de traitement pour la
PLANCHER CHAUFFANT	Ouvrages détaillésp.94 • Conduit extérieur	 Accessoires gainables 	protection des installations
BASSE TEMPÉRATURE	Conduit exterieur Conduit intérieur	Supports pour groupe	Filtration de l'eau
	Accessoires	extérieur • Mises en service	système prêt à poserp.111
Isolants sous plancher p.85		Gaz frigorifiques	Filtration des sédiments
Bandes périphériquesIsolants en polystyrène	Installations complètes p.94	Gaz mgomiquoo	
expansé	Puits canadiens sans VMC	Mono-splits p.105	Filtration
Isolants plats en mousse	double flux • Puits canadiens avec VMC	 Unités intérieures murales 	de l'eau potablep.111
polyuréthane	double flux	Unités intérieures consoles	Protection
		ou allèges double-flux • Unités intérieures cassettes	contre l'entartragep.111
Distribution tube PER p.85		600 x 600	Combines filtration de
 Agrafé sur des isolants plats Inséré dans des isolants à 	VENTILATION	 Unités intérieures cassettes 	sédiments et protection pour
plot		840 x 840	polyphosphates Traitement physique de l'eau
·	Installations typesp.95	Mark	par champ magnétique
Collecteursp.86	Individuelles Collectives	• Unités intérieures	Traitement physique de
Collecteurs sans débitmètre	Conconves	Unités extérieures	l'eau par champ électrique
 Collecteurs avec débitmètre Coffrets vides 	Caissons d'extraction et	Installations types	(inhibiteur électronique de
Accessoires	groupes (VMC)p.96	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	tartre)
	VMC individuelles simple flux	Gainablesp.106	Réducteurs
Régulationp.86	autoréglablesVMC individuelles simple flux	Mono-splits	de pression d'eaup.112
	hygroréglables	Installations types	 Réducteurs nickelés - série
Mise en servicep.87	VMC individuelles double flux		compact réglables 1,5 à 5
Change n 07	 VMC collectives ou tertiaires 	ASPIRATION	bars pré-réglés à 3 bars • Réducteurs - série lourde
Chapes p.87	(caissons d'extraction)	CENTRALISÉE	réglables 1,5 à 5,5 bars
Installations typesp.87	A factoring (MAD)	52.17.10.12.1522	Manomètres pour réducteur
Planchers chauffant	• Aérateurs (VMR)p.97	Installations	de pression d'eau Ø 8 x 13
Chapes	Aerateurs simple flux Aérateurs double flux	domestiquesp.107	mm
	, is also a subject that	Centrales Canduite at accessives de	Antibálioro - 440
	Conduits et	Conduits et accessoires de réseau	• À membrane
CHAUFFAGE	ses accessoiresp.97	Prises d'aspiration	À ressort acier inox
ÉLECTRIQUE	Gaines souples PVC Ganduite sigides plate BVC	Percements	Type bouteille d'air
Distributions et	Conduits rigides plats PVC Ø 80 mm	Installation électrique	
protectionsp.87	Conduits rigides plats PVC Ø	Installation type	Compteurs
Tableaux	125 mm		divisionnairesp.112
 Liaisons 	Conduits et accessoires acier		À jet uniqueÀ jet multiple
	galvanisé		Accessoires de compteurs

Traitement de l'eaup.113 Adoucisseurs domestiques Postes d'affinage des eaux de boissons	 Robinets à boisseau conique deux voies à visser Robinets à boisseau sphérique 	Goutte à goutte p.140 Arrosage rotatif p.140 • Tuyères	Pompes eaux usées - eaux vannes
Robinets extérieursp.113 • Robinets d'arrosage	Robinets d'arrêt de WC mâle écrou prisonnier Robinets alimentation	Arroseurs Purgeurs	Pompes submersibles svo Modules de relevage domestique
Robinets de puisage	d'appareil sanitaire Robinets de machine à laver	Robinetteriep.141	domestique
Siphons de solp.113	Robinets de compteur d'eau Vannes	Bouches d'arrosagep.141 • Modèle carré à robinet ¼ de	DISTRIBUTION GAZ
Pompes de surface et		tour	Canalisations
immergéesp.113		 Modèle standard 	spécifiques gazp.151
 Pompes de surface multicellulaires horizontales 	SÉCURITÉ INCENDIE	Modèle incongelable sur 65 cm	Tubes PEHD gaz maxi 4 bars
Pompes immergées	Extincteursp.135		Tubes acier noir sans
AccessoiresInstallations types	 Extincteurs à poudre Extincteur à eau pulvérisée avec additif (afff) 	Programmationp.141	soudure Tarif 10 Tubes cuivre Volumes tampons
	Extincteurs au dioxyde de	ÉVACUATION DES EU -	volumes tampons
DISTRIBUTIONS EC-EF	carbone (CO2)	EV - EP	Colonnes montantes gaz préfabriquéesp.153
Canalisationsp.116	Robinet d'incendie armép.135	En coup col	Colonnes montantes
Tubes cuivre	Dévidoir tournant et fixe	En sous-sol, locaux communsp.142	équipées
Tubes PER	 Dévidoir tournant et pivotant 	Canalisations fonte sme	 Accessoires colonnes
 Tubes multicouches 	 Accessoires 	Canalisations fonte smu	montantes gaz
 Tubes acier noir soudé Tarif 1 		 Canalisations PVC 	
Tubes acier noir sans	Systèmes d'arroseurs		Compteurs et accessoires
soudure Tarif 10 Tubes acier galvanisé soudé	incendie sprinklersp.136Sprinklers	Sous dalle p.143	Compteurs
Tarif 1	Postes d'alarme	• En fonte	Crosses 180° pour sortie
Tubes acier galvanisé sans	Équipements électriques	• En PVC	compteur dans coffret
soudure Tarif 10		Chutes EU-EV p.144	Coffrets et socles pour
Tubes CPVC HTA (pour	Canalisationsp.137	En fonte à emboîture	compteur
fluides chauds et froids sous	Tubes acier noir	En fonte à bout lisse	 Fourreaux PVC de protection pour PEHD gaz alimentant un
pression)	Bobines en acier noir à	• En PVC	coffret
Canalisations extérieures	souder et à visser		Goulottes de protection
enterrées isoléesp.127	Protection feu passive	Chutes ep p.146	
Travaux préparatoires	des réseaux métalliques	• En fonte	Robinetteries réseau p.155
Canalisations	(ISOVER)p.137	• En PVC	Coffrets de sécurité
 Raccordements 	Protection feu passive des	Évacuation dans locaux	Coffrets nus pour vanne de
 Manchons 	réseaux métalliques de	d'habitationp.147	barrage • Robinets de barrage gaz à
Bushed and Income Parties	ventilation	En cuivre	boisseau sphérique maxi 500
Protections des canalisations - peinture - calorifugep.128 • Peinture	 Protection feu passive des réseaux métalliques de désenfumage 	• En PVC	mbars Robinets de barrage gaz à
Ruban de maintien en	accomanage		boisseau sphérique maxi 20
température		TRANSFERT EAUX	barsRobinets poussoirs à sécurité
 Calorifuge en isolant flexible à structure cellulaire fermée 	CIRCUITS D'ARROSAGE	USÉES	dit "coup de poing" maxi 5
Calorifuge en laine minérale	Terrassementsp.138	Canalisations	bars
(ISOVER)	• À la main	extérieures p.148	Electrovannes normalement
	À l'engin mécanique	En fonte	fermée réarmement manuel maxi 500 mbars
Collecteurs et boîtiersp.131		• En PVC	Filtres en aluminium à
Collecteurs	Grillages avertisseursp.139	Barrer Iranianta	cartouche 50 micromètre
 Boîtiers 		Raccordements au réseau	maxi 6 bars
Organes de sécurité et de	Alimentationp.139	• En fonte	Régulateurs de branchement
contrôlep.132	PN 6.3 barsPN 10 bars	• En PVC	maxi 5 bars • Manomètres
Soupapes de sûreté	PIN 10 bars		• Manometres
Clapets	Régulateursp.139	Pompes eaux claires -	
Thermomètres		eaux usées p.148	
	Clapets anti pollutionp.139	Pompes submersibles	
Sectionnements - robinets -	_	domestiques	
Robinets à tournant	Pompesp.139	Module de relevagePompes submersibles pour	
sphérique	Pompes de surface Pompes immersées	collectivité	
Robinets d'arrosage mâle-	Pompes immergéesPuisard de pompage	 Pompes verticales pour 	
mâle	Abris	collectivités	
	and the second of the second o	·	

• Liaisons calorifugées

Installation	Système solaire	Robinetteriep.178	Sur colonne p.18
cuve propanep.157	combiné (SSC)p.169	Mitigeurs	,
Travaux préparatoires pour	Ballon solaire 200 l, ballon	Mélangeurs	À encastrer p.18
citerne aérienne	sanitaire 187 l	Mitigeurs thermostatiques	
Préparation du site pour pitorne enterrée	Ballon solaire 300 l, ballon	Incidence pose murale et	À poserp.18
citerne enterrée	sanitaire 282 l	contrainte d'accès	
 Ouvrages complets pour l'habitation individuelle 	Plus-value ballon inox	Accessoires	Lave-mains p.18
Ouvrages complets pour le	Chauffa anu nalaira	4	
collectif et le tertiaire	Chauffe-eau solaire hybride thermique	Accessoiresp.179	Robinetterie
Robinetteries spécifiques	photovoltaïquep.170	VidagesTablier en acrylique	Mélangeurs de lavabo ou
pour citerne	Panneaux solaires	Tablier en acrylique Tablier prêt à carreler	vasque • Mélangeurs de lave-mains
,	Parafoudres (CITEL)	Pare-baignoire	Mitigeurs de lavabo ou
Raccordement bouteille	Equipements micro-	Rideaux de douche	vasque
propane ou butane p.159	onduleurs	Barres de relèvement	 Mitigeurs thermostatiques de
Installation mono bouteille	Equipements onduleurs	- Daires de relevement	lavabo ou vasque
 Installation double bouteilles 	Systèmes de fixation au	Installations types p.180	Mitigeur sur colonne ou bec
	support	Entrée de gamme	haut (pour vasque à poser)
Robinetteries et	Chauffe-eau solaires ECS	Milieu de gamme	
accessoires logement p.160	Services	Haut de gamme	Installations types p.18
 Pour gaz en réseau 	Solution CITEL	l and at gamme	 Entrée de gamme
 Pour gaz en citerne ou 	 Installations complètes 		Milieu de gamme
bouteille	hybrides photovoltaïques et	LA DOUCHE	Haut de gamme
 Equipements communs 	thermiques	EABOOCHE	
		Déposep.181	
Détecteurs	Protection et	Receveur	LE WC
de fuite de gazp.161	raccordements des	Robinetterie	
 Détecteurs de gaz 	chauffe-eau électriquesp.174	Paroi ou porte de douche	Déposep.18
 Aérosols détecteurs de fuite 	 Groupes de sécurité et 	Cabine de douche	WC type «posé au sol»p.18
	accessoires		
Essais et contrôles Gazp.161	Raccordements électriques	Receveursp.181	WC suspendup.18
• Essais		Encastrés ou à poser en grès	
 Attestations de conformité 		émaillé, céramique ou résine	Accessoiresp.18
	LE BAIN	Encastrés prêts à carreler (à	Raccordement
		l'italienne)	Habillage
	Déposep.175		 Abattants
SANITAIRES ET	Baignoire en acrylique	Robinetteriep.182	Broyeurs
	Baignoire en acier	Mélangeurs	
CUISINES	Baignoire en fonte	 Mitigeurs 	Installations types p.18
	Robinetterie	 Mitigeurs thermostatiques 	 Entrée de gamme
	Tablier	Colonnes de douche	 Milieu de gamme
		 Pomme de douche et barre 	Haut de gamme
CHAUFFE-EAU	Travaux divers de posep.176		
	Deimorine.	Parois, rideaux et	
À usage domestique p.164	Baignoires	porte de douchep.182	BIDETS
 À gaz instantané 	rectangulairesp.176	Portes de douche	
 À gaz à accumulation 	• En acrylique	Parois fixes de douche	Dépose p.18
 Électricité 	• En acier	Rideaux de douche	
	En fonte		Travaux divers de pose p.18
À usage des collectivités	Baignaires d'angle en	Cabines de douche p.183	
et industrielp.166	Baignoires d'angle en acryliquep.177	Standard	Bidets p.18
• À gaz	Entrée de gamme	Avec fonction hydromassage	
 Électricité 	Milieu de gamme	Avec fonction hammam	Robinetteriep.18
	Haut de gamme	sauna	Mitigeurs
Chauffe-eau	Plus-value	Plus-value	
thermodynamiquep.166	- i ius-value	Installations types n 194	Installations types p.18
 Avec VMC incorporée 	Baignoires ovales	Installations types p.184	
Sur air ambiant	pose en îlotp.177	Entrée de gamme Miliau de gamme	
 Sur air extérieur 	• En acrylique	Milieu de gamme Haut de gamme	MEUBLES, ÉCLAIRAGES
	• En fonte	Haut de gamme	ET ACCESSOIRES DU
Chauffe-eau solaire			SANITAIRE
individuel (CESI) p.167	Baignoires balnéop.178	LAVADOS MASOLIES ET	
Chauffe-eau solaire	Baignoires rectangulaires	LAVABOS, VASQUES ET	Travaux divers de pose ou
thermosiphon	Baignoires d'angle	LAVE-MAINS	de déposep.19
Chauffe-eau solaire à		D'anna	• Dépose
circulation forcée		Dépose p.185	Plus-value

Travaux divers de pose.... p.185

Meubles de fabrication

LES ÉQUIPEMENTS

artisanale maçonnés p.190	POUR HANDICAPÉS	revêtement 250 microns • Piquets de terre en acier	conducteursp.229 • Distribution fils
Meubles de	La bain n 400	inoxydable	Distribution rils Distribution câbles VDI
fabrication industrielle	Le bainp.198	Piquets de terre vecteur de	Distribution câbles VDI Distribution câbles BT
en bois mélaminé p.190	Dépose Deignaire à parte	câble	- Distribution cables by
Meubles complets	Baignoire à porte		
Meubles bas	RobinetteriesBarres de maintien, de	Barrettes de mesure	COFFRETS BT
- Wedbies bas	relèvement et de transfert	ou bornesp.207	RÉSIDENTIELS ET
Plans de toilettep.191	relevement et de transiert	·	
Stratifiés hydrofuges	La douche p.199	Travaux sur	PETITS TERTIAIRES
En résine avec vasque	Dépose	bâtiments existantsp.207	(SCHNEIDER ELECTRIC)
intégrée	Receveurs extra plats	 Pose de câble en tranchée 	Coffeeta familia fa
En granit	Robinetteries	commune	 Coffrets équipésp.232 Version embrochable Resi9
Prêt à carreler	 Parois de douche mi-hauteur 	Bâtiments desservis par des	XE
	 Barres de maintien, de 	conduites d'eau	Version peignable Resi9 XP
Accessoiresp.192	relèvement et de transfère	<u> </u>	Plus-values
	 Sièges de douche 	Éléments	i ido valdeo
	 Installations types 	de prise de terrep.208	
MACHINE À LAVER		Cincuita	COFFRETS DE
	Lavabosp.200	Circuits	COMMUNICATION
Robinetsp.192	 Dépose 	de terre completsp.208 • En tranchée	RESI9 (SCHNEIDER
	• Lavabos	Prise de terre par piquet	ELECTRIC)
Évacuations p.192	Supports de lavabo	vertical	ELECTRIC)
	amovibles	10.1104	Coffrets équipésp.234
	Robinetteries	Liaisons	Coffrets equipesp.234 Coffrets de communication
INSTALLATIONS TYPES	Le WCp.201	équipotentiellesp.208	Grade 2
D'UNE SALLE DE BAINS	• Dépose	1 1	Coffrets de communication
	WC type «posé au sol»		Grade 3
Entrée de gamme p.193	surélevés	BRANCHEMENTS ET	ÉQUIPEMENTS
	WC type «suspendus»	RACCORDEMENTS	POUR COFFRETS
Milieu de gamme p.193	Accessoires	ÉLECTRIQUES	RÉSIDENTIELS
Hout do gommo n 402	 Installations types 	222011112020	ET TERTIAIRES
Haut de gamme p.193	,	Terrassementp.208	(SCHNEIDER ELECTRIC)
		Terrassements en tranchées	(SCHNEIDER ELECTRIC)
LA CUISINE	REVÊTEMENTS DE	Finitions raccords	Équipements
LA COISINE	SOLS ET MURS	Accessoires	de coffrets résidentiels
Éviers p.193			(Schneider Electric)p.234
Dépose	Revêtements de solsp.202	Raccordements BTp.209	Disjoncteurs de branchement
Travaux divers de pose	 Carreaux 10 x 20 ou 15 x 15 	Comptage	Resi9 DB60
À encastrer	 Carreaux 30 x 30 	Branchements	 Répartiteurs
• À poser	 Carreaux 40 x 40 	 Alimentation <= 36 kVA 	 Protection embrochable
Robinetterie			Resi9 XE
	Revêtements de murs p.203	Raccordements	Protection peignable Resi9
Meubles sous évier p.195	• Carreaux 2 x 2 ou 5 x 5	logements collectifs p.213	XP
Dépose	• Carreaux 10 x 20 ou 15 x 15	Protection et sectionnementRéseau de terre	Protections spécifiquesCommande, signalisation et
Plus-value	• Carreaux 30 x 30	Reseau de terre	protection
Meubles	Carreaux 40 x 40	Raccordements	Interrupteurs, commutateurs
		extérieursp.214	et boutons-poussoirs
Cuisinettes p.195		Comptage	Voyants, sonneries et
Cuisines compactes Cuisines the provided.		Liaison aérienne	tranformateurs
Cuisinettes métalCuisinettes mélaminé	INSTALLATIONS	Liaison enterrée	 Interrupteurs horaires Resi9
• Cuisinettes meiamine	ÉLECTRIQUES		 Gestion de l'énergie
Meubles de cuisine p.196	LLLCTRIQUES		,
Éléments en fabrication		CONDUITS ET	Équipements
artisanale		CONDUCTEURS	de coffrets tertiaires
Éléments en fabrication	TERRE		(Schneider Electric)p.237
industrielle	LIXIXL	Conducteursp.217	Commandes et protections des départs
	Ceinturage à fond	Conducteurs domestiques	des départs
	de fouillesp.206	 Conducteurs industriels 	
	Prise en cuivre	 Conducteurs spécifiques 	
	Prise acier		
	Soudures sur prise	Acheminements	
	·	conducteursp.222	
	Piquetsp.206	Chemins de câbles	
	 Piquets de terre en acier 	 Goulottes de câblages 	

• Piquets de terre cuivre-acier,

Distributions

galvanisé 150 microns

COFFRETS TERTIAIRES	INSTALLATIONS	PHOTOVOLTAÏQUE	Éclairages de sécuritép.278 • Blocs autonomes d'éclairage
ET INDUSTRIELS	TYPES DE LOGEMENTS (SCHNEIDER ELECTRIC)	Panneaux solairesp.269	de sécurité (BAES)
Coffrets chaufferiesp.239		Banafaudasa (CITEL)	 Blocs autonomes d'éclairage d'habitation (BAEH)
 Coffrets de sécurité Coffrets d'arrêt chaufferie- 	Gamme Odacep.259	Parafoudres (CITEL) p.270	Blocs autonomes d'éclairage
action mécanique directe	Logement T1	Equipements	de sécurité et d'habitation
Coffrets d'arrêt chaufferie-	• Logement T1+	micro-onduleursp.270	(BAES + BAEH)
action à distance	Logement T2Logement T3	Micro-onduleurs	Blocs autonomes d'éclairage
action a alotanos	Logement T4	Raccordement micro-	de sécurité avec dispositif
Coffrets ascenseurs,	Logement T5	onduleurs	de balisage renforcé (BAES-
monte-chargesp.240	Logement T6	Supervision et pilotage	DBR)
Tableaux pour simple	Logement 10	Coffrets de protection	Accessoires Distributions álactriques
machinerie	Gamme Unicap.262	Câblages	Distributions électriques
 Tableaux pour double 	Logement T1		
machinerie	Logement T1+	Equipements onduleurs p.271	PROTECTION
	Logement T2	Onduleurs	PÉRIPHÉRIQUE DES
Coffrets métalliquesp.240	Logement T3	Supervision et pilotage	
Armoires IP 43 non équipées	Logement T4	Coffrets de protection	CONSTRUCTIONS
 Armoires IP 54 non équipées Armoires de distribution à 	Logement T5	Câblages	Barrières
usage tertiaire pré-équipées	Logement T6	Count's man do	à infrarouge actifp.279
Armoires de distribution à		Systèmes de	Barrières
usage industriel pré-équipées	Gamme Alréap.265	fixation au supportp.271 • Toitures	Accessoires
Armoires IP 43 avec porte	Installation en saillie sous	Toitures Toits plats	710000001100
opaque pré-équipées	moulure OptiLine Mini	10its plats	Colonnes à infrarouge p.279
	Plus-values - maisons	Installations complètes	Colonnes maxiris 2000
	individuellesp.266	photovoltaïquesp.272	émission
APPAREILLAGES	Goulotte GTL pour coffret	Equipements micro-	Colonnes maxiris 2000
MURAUX (SCHNEIDER	Resi9	onduleurs	réception
ELECTRIC)	Disjoncteurs de branchement	 Equipements onduleurs 	Poteaux pour maxiris 2000
	500 mA		Accessoires
Gamme Odacep.242	 Parafoudres 		Bandibasa
 Installation encastrée dans 	 Portes de coffret Resi9 	ÉOLIEN	Barrières
vide de construction (ex :	 Piquet de terre 		hyperfréquencep.280
cloisons sèche) • Installation encastrée	 Installation garage Mureva 	Ouvrages détaillésp.273	Câbles extérieursp.280
(saignée) dans un matériau		Éoliennes à axe horizontal	Alimentation électrique
tendre ou creux (ex : cloison		• Mâts	Téléphonie
briques)	BORNES DE	Onduleurs	Informatique
Installation en saillie sous	CHARGE WITTY		
moulure OptiLine Mini	POUR VÉHICULES	Installations complètes p.273	
 Installation semi-encastrée 	ÉLECTRIQUES (HAGER)	Éolienne 1 kW	
sous moulure OptiLine Mini		Éolienne 2 kW	DOMOTIONE
 Installation encastrée dans vide de construction étanche 	Bornes de chargep.266	• Éolienne 3 kW	DOMOTIQUE
à l'air (ex : cloisons sèche)	Version Witty Start	• Éolienne 5 kW	
a raii (ex . cioisoris secrie)	Version Witty Start connectéeVersion Witty share & Park		
Gamme Alréap.254	1VE et 2VE avec contrôle		CONTRÔLE DIACCÈC
Installation en saillie sous	d'accès	ÉCLAIRAGES	CONTRÔLE D'ACCÈS
moulure OptiLine Mini	Version Witty share & Park		Portiers
	1VE et 2VE avec contrôle	Lampesp.274	habitat individuelp.282
Gamme Mureva Stylp.256	d'accès et communicante	Lampes fluorescentes	Interphonie radio (Hager)
Installation en saillie sous	OCPP	• Lampes à LED	Portiers audio bus filaires
tube IRL Mureva Tube	 Version Witty one avec contrôle d'accès, app 	• Tubes LED	(bus)
Installation encastrée dans vide de construction (ex.:	Bluetooh	Lampes à décharge	 Portiers vidéo bus filaires
vide de construction (ex : cloisons sèche)	Version Witty one Flotte	Luminairea n 275	(bus)
Installation encastrée	d'entreprise avec contrôle	 Luminaires p.275 Douilles et plafonniers DCL 	
(saignée) dans un matériau	d'accès, app Bluetooh, MID,	Spots encastrés	Portiers habitat
tendre ou creux (ex : cloison	OCPP Fllet@home	Éclairage en dalle pour	collectif et tertiairep.283
briques)	Grappe de bornes de	tertiaire	Portiers audio vidéo filaires (bus)
	recharge, gestion de Parking	Profils lumineux	(bus)
	Accessoires Distributions câbles cours	Réglettes	Contrôles d'accès simples
	Distributions câbles sous	Hublots LED	Gâches électriquesp.284
	conduit IRL	Projecteurs	Gâches standards
		Parks étanches	Gâches 2 temps
		Eclairage de jardin ou zone résidentialle	Gâches à rupture de courant

résidentielle

Câbles et distributionp.285 • Distributions câbles LY6ST	MOTORISATIONS DES PORTAILS ET PORTES DE GARAGE	Installations typesp.298 Maison individuelle Collectif
CONFORT INTÉRIEUR CENTRALISÉ	Automatismes pour portails battantsp.292 • Motorisations	RÉSEAUX VDI
Gestion intégrée du chauffage, de l'éclairage et des ouverturesp.286 • Capteurs et commandes	électromécaniques • Motorisations hydrauliques Automatismes	Distribution câbles VDI p.299 Distributions Câbles informatiques
 Relais puissance Modules mixtes commande et puissance Composants systèmes et accessoires 	pour portails coulissants	Réseaux résidentiels Resi9 (Schneider Electric)p.300 • Coffrets équipés
Installations types	Accessoiresp.293 • Commande • Sécurité • Alimentation	Baies informatiques tertiaire p.300 • Coffrets de brassage vides • Panneaux de brassage équipés • Panneaux d'alimentation
CONFORT INTÉRIEUR NON CENTRALISÉ	Installations électriques p.293 • Protections	Switches Accessoires Coffrets de brassage équipés
Commandes à distance p.289 • Sans fils • Filaires	 Distribution sous tube IRL Distributions sous moulure Distributions enterrées Distributions en saignée 	Cometo de Brassage equipes
ALARME RADIO LOGISTY ALMA (HAGER)	Installations typesp.294 Motorisation à vis sans fin d'un portail battant Motorisation à bras d'un portail battant	INDEX p. 302-307
Centralesp.291 Contrôleur domotique connecté covivap.291	 Motorisation d'un portail coulissant Motorisation d'une porte sectionnelle de garage 	
Commandesp.291		
Détecteurs d'intrusion p.291 • Détecteurs volumétriques intérieurs • Détecteurs volumétriques	COURANTS FAIBLES	

ANTENNES TÉLÉVISION Réception terrestre.........p.296

- Antennes
- Amplificateurs

Réception satellite.....p.296

- Paraboles avec têtes Inb
- Têtes Inb
- Accessoires

Accessoires communs.....p.297

- Connectiques
- Répartiteurs
- Coupleurs découpleurs
- Commutateurs
- Câbles
- Prises
- Fixations
- Mâts

extérieurs et locaux humides
• Détecteurs périmétriques

Détecteurs techniques.....p.291

Dissuasion et alerte.....p.292

Installations typesp.292

SirènesTransmetteurs

• Logement T4

Logement T5Logement T6

CHAUFFAGE CONDUITS DE FUMÉE

	Ouvrages		Temps de pose	F	Prix de vente en Euros	нт	Vos prix de vente HT en Euros
Code		U	(moy. qté) en h et 1/1000h	Petites quantités	Moyennes quantités	Grandes quantités	
	CONDUITS RIGIDES EN ÉMAIL NOIR Conduits en acier émaillé 6/10 ème, agrafés et soudés d'une longueur < 1,50 m. Au-delà de cette distance en	s par p	oints. Les	ouvrages cl	niffrés à l'uni	té correspond ajouter la long	lent à un raccordement jueur correspondante.
T26089801 T26089802	RACCORDEMENTS DE BASE Raccordement Ø 130 mm Raccordement Ø 150 mm		Pour obten	r les prix et l	es temps de ¡	oose, contactez	z-nous
T26090001 T26090002	SUPPLÉMENTS POUR UNE LONGUEUR SUPÉRIEURE À 1,5 M • Supplément pour tuyau Ø 130 mm • Supplément pour tuyau Ø 130 mm • Supplément pour tuyau Ø 130 mm						
	POMPES À CHALEUR						
	POMPES À CHALEUR AIR-EAU	(A ⁻	ΓLANT	IC)			
	POMPES À CHALEUR MOYENNES T EXCELLIA)	ЕМ	PÉRATI	JRES (A	LFÉA E	XTENSA	ET ALFÉA
	POMPES À CHALEUR SPLIT INVERTER CHAUF	FAGE	E ET EAU	CHAUDE	SANITAIRE		
	POMPES À CHALEUR SPLIT INVERTER (ALFÉA EXTENS Fourniture et pose d'une pompe à chaleur air-eau, mo litres) comprenant unité intérieure et unité extérieure re dosseret de pré-raccordement 1 zone (disconnecteur, l'alimentation électrique, à l'ECS, au circuit chauffage régulation sur température extérieure (sonde comprise et électrique.	yenne eliées clape 1 zone	températu par 7 ml de t anti-therm (PCBT) e	e liaisons fri nosiphon, va n attente, ré	gorifiques (c anne de rem egulateur the	comprises), su plissage), le ra rmostatique, c	ipport mural extérieur, accordement à clapet anti-retour, vanne:
RT26090201 RT26090202	Pompe à chaleur 4.5 kW (Alféa Extensa Duo R32) Pompe à chaleur 6 kW (Alféa Extensa Duo R32)					oose, contactez	z-nous
	POMPES À CHALEUR SPLIT INVERTER HAUTES PERFORMANCES (ALFÉA EXCELLIA DUO) Fourniture et pose d'une pompe à chaleur air-eau, moyenne température, split inverter, pour chauffage et ECS (ballon intégré 190 litres) comprenant unité intérieure et unité extérieure reliées par 7 ml de liaisons frigorifiques (comprises), support mural extérieur, le raccordement à l'alimentation électrique, à l'ECS, au circuit chauffage 1 zone (PCBT) en attente, régulateur thermostatique, disconnecteur, vannes, régulation sur température extérieure (sonde comprise), non compris mise en service (station agréée : 403 €), distribution hydraulique et électrique.						
RT26090401 RT26090402 RT26090403 RT26090404 RT26090405 RT26090406	Pompe à chaleur 11 kW (Alféa Excellia Duo) Pompe à chaleur 14 kW (Alféa Excellia Duo) Pompe à chaleur 15 kW (Alféa Excellia HP Duo Tri) Pompe à chaleur 16 kW (Alféa Excellia Duo Tri) Pompe à chaleur 16 kW (Alféa Excellia HP Duo) Pompe à chaleur 17 kW (Alféa Excellia HP Duo Tri)		Pour obten	ir les prix et l	les temps de p	oose, contactez	z-nous
	DOSSERETS DE PRÉ-RACCORDEMENT (ALFÉA EXTENS Dosseret de pré-raccordement comprenant châssis, va		•	ago clanot	anti thormo	sinhon norto	documents
T26090601 T26090602	Dosseret de pré-raccordement 1 zone Dosseret de pré-raccordement 2 zones		•	0		oose, contactez	
	RELÈVE CHAUDIÈRE Kit de relève chaudière comprenant une vanne 3 voies	s moto	orisée et un	e sonde de	départ.		
RT26090801 RT26090802	Kit de relève Bouteille de découplage				•	oose, contactez	z-nous
RT26091001 RT26091002	RAFRAICHISSEMENT ET APPOINT • Kit de rafraichissement • Kit relais appoint électrique 6 kW		Pour obten	ir les prix et l	es temps de _l	oose, contactez	z-nous
RT26091201	Kit relais appoint électrique 6 kW KIT 2 ZONES Kit de régulation 2ème circuit (sur vanne) comprenant Kit 2 circuits de chauffage					oose, contactez	z-nous
	i						

Ouvrages		Temps de pose	I	Prix de vente en Euros	_ ·				
Code		U	(moy. qté) en h et 1/1000h	Petites quantités	Moyennes quantités	Grandes quantités			
	POMPES À CHALEUR SPLIT INVERTER CHAUFFAGE SEUL								
RT26091401 RT26091402	POMPES À CHALEUR SPLIT INVERTER (ALFÉA EXTENSA) Fourniture et pose d'une pompe à chaleur air-eau, moyer intérieure et unité extérieure reliées par 7 ml de liaisons fi l'alimentation électrique, au circuit chauffage 1 zone (PCE comprise), non compris mise en service (station agréée : Pompe à chaleur 4.5 kW (Alféa Extensa R32) Pompe à chaleur 6 kW (Alféa Extensa R32)	nne rigo BT) 403	rifiques (ce en attente 3 €), distrib	omprises), s , vannes, re oution hydra	support mura égulation sur aulique et éle	al extérieur, le température	e raccordement à extérieure (sonde		
RT26091601 RT26091602 RT26091603									
RT26091604 RT26091605 RT26091606	Pompe à chaleur 16 kW (Alféa Excellia Tri) Pompe à chaleur 16 kW (Alféa Excellia HP) Pompe à chaleur 17 kW (Alféa Excellia HP Tri)	F	our obteni	r ies prix et i	ies temps de j	oose, contacte.	z-nous		
RT26091801 RT26091802	RELÈVE CHAUDIÈRE Kit de relève chaudière comprenant une vanne 3 voies m • Kit de relève, vanne motorisée, sonde de départ • Bouteille de découplage				•	oose, contacte	z-nous		
RT26092001 RT26092002	Kit relais appoint électrique 6 kW	F	Pour obteni	ir les prix et l	les temps de p	oose, contacte.	z-nous		
RT26092201	KIT 2 ZONES Kit de régulation 2ème circuit (sur vanne) comprenant val • Kit 2 circuits de chauffage					oose, contacte.	z-nous		
	POMPES À CHALEUR AIR-EAU HYBRI L'installation ne comprend pas l'alimentation fioul (cuve, v Les travaux s'effectuent au rez-de-chaussée de l'habitation ascenseur).						tation électrique. age accessible par		
	POMPES À CHALEUR HYBRIDES FIOUL CHAUFFA	AGE	ET EAU	CHAUDE	SANITAIRE	(ALFÉA H	YBRID DUO FIOUL)		
RT26092401	POMPES À CHALEUR HYBRIDES Fourniture et pose d'une pompe à chaleur air-eau hybride comprenant unité intérieure et unité extérieure reliées par raccordement aux alimentations (fioul, eau, électricité), à clapet anti-thermosiphon, vanne de remplissage, régulate extérieure (sonde comprise). Non compris : adaptateur et (station agréée : 469 €), la distribution hydraulique et électricure. PAC hybride 6 kW appoint fioul 23 kW (Alféa Hybrid Duo	r 7 n l'EC eur t t cor	nl de liaiso S, au circ hermostat nduit de fu	ons frigorific uit chauffac ique, clape	lues (compri ge 1 zone (ra t anti-retour,	ses), sùpport diateurs) en a vannes, régu	mural extérieur, lé attente, disconnecteur, llation sur température		
RT26092402	Fioul) PAC hybride 8 kW appoint fioul 23 kW (Alféa Hybrid Duo Fioul)								
RT26092403 RT26092404	 PAC hybride 11 kW appoint fioul 23 kW (Alféa Hybrid Duo Fioul) PAC hybride 14 kW appoint fioul 23 kW (Alféa Hybrid Duo 	F	Pour obteni	ir les prix et l	les temps de _l	oose, contacte	z-nous		
RT26092405	Fioul) PAC hybride 11 kW appoint fioul 29 kW (Alféa Hybrid Duo								
RT26092406	Fioul Tri) PAC hybride 14 kW appoint fioul 29 kW (Alféa Hybrid Duo Fioul Tri)								
RT26092601 RT26092602	ACCESSOIRES Kit de régulation 2ème circuit (sur vanne) comprenant val • Kit de rafraichissement • Kit 2 circuits de chauffage	-				sonde de dé pose, contacte	' .		

CHAUFFAGE POMPES À CHALEUR

	Ouvrages			Prix de vente en Euros	нт	Vos prix de vente HT en Euros
Code	U	(moy. qté) en h et 1/1000h	Petites quantités	Moyennes quantités	Grandes quantités	
	POMPES À CHALEUR HYBRIDES GAZ CHAUFFAGE	ET EAU C	HAUDE S	SANITAIRE (ALFÉA HYB	RID DUO GAZ)
	POMPES À CHALEUR HYBRIDES					
	Fourniture et pose d'une pompe à chaleur air-eau hybride ga					
	comprenant unité intérieure et unité extérieure reliées par 7 raccordement aux alimentations (gaz, eau, électricité), à l'E0	mi de liaiso CS. au circ	ons frigorificularity	ques (compris de 1 zone (rac	ses), support diateurs) en a	murai exterieur, le ttente. disconnecteur.
	clapet anti-thermosiphon, vanne de remplissage, régulateur extérieure (sonde comprise). Non compris : adaptateur et co	thermostat	tique, clape	et anti-retour,	vannes, régu	lation sur température
	agréée : 469 €), la distribution hydraulique et électrique.	maan ao ro	imoo (vonto	3430 04 011011	iirioo, aa orioi	x), illioo cii oolvioo (olali
RT26092801	PAC hybride 6 kW appoint gaz 24 kW (Alféa Hybrid Duo Gaz)					
RT26092802	 PAĆ hybride 8 kW appoint gaz 24 kW (Alféa Hybrid Duo 					
RT26092803	Gaz) PAC hybride 11 kW appoint gaz 24 kW (Alféa Hybrid Duo	Pour obten	ir les prix et	les temps de p	ose, contactez	z-nous
RT26092804	Gaz) PAC hybride 14 kW appoint gaz 24 kW (Alféa Hybrid Duo					
RT26092805	Gaz) PAC hybride 16 kW (tri) appoint gaz 24 kW (Alféa Hybrid					
1120002000	Duo Gaz)					
	ACCESSOIRES					
T	Kit de régulation PCBT ou 2ème circuit (sur vanne) comprer	ant vanne	s 3 voies m	notorisée, circ	ulateur et sor	ide de départ.
RT26093001 RT26093002	Kit de rafraichissement Kit PCBT ou 2 circuits de chauffage	Pour obten	ir les prix et	les temps de p	ose, contactez	z-nous
	ADAPTATEUR SORTIE FUMÉES					
	Adaptateur sortie des fumées, obligatoire en cheminée.					
RT26093201 RT26093202	 Adaptateur sortie cheminée Ø 80/125 à 125 (B23) Adaptateur sortie cheminée Ø 80/110 à 110 (B23p) 	Pour obten	ir les prix et	les temps de p	ose, contactez	z-nous
(120033202	Adaptated Softe Chemines 2 00/110 a 110 (B239)					
	LIAISONS FRIGORIFIQUES					
RT26093401 RT26093402	 7 ml liaisons frigorifiques 1/2"-1/4" 10 ml liaisons frigorifiques 1/2"-1/4" 					
RT26093403	25 ml liaisons frigorifiques 1/2"-1/4"					
RT26093404 RT26093405	10 III liaisons ingomiques 5/6 -1/4	Pour obten	ir les prix et	les temps de p	ose, contactez	z-nous
RT26093406 RT26093407	 25 ml liaisons frigorifiques 5/8"-1/4" 7 ml liaisons frigorifiques 5/8"-3/8" 					
RT26093408 RT26093409	 10 ml liaisons frigorifiques 5/8"-3/8" 25 ml liaisons frigorifiques 5/8"-3/8" 					
(120035403	_					
	SUPPORTS GROUPE EXTÉRIEUR					
RT26093601 RT26093602	Jeu de 4 supports anti-vibratiles Support mural 600 mm	Pour obten	ir las nriv at	les temps de p	nose contacte	z-nous
RT26093603	Jeu de 2 supports sol 600 mm	r our obten	ii ies prix et	ies temps de p	osc, comacica	i nous
	DOMBEO À CUALEUR FAIL FAIL					
	POMPES À CHALEUR EAU-EAU					
	Tous types de captages : capteurs horizontaux, capteurs ve	rticaux (soi	ndes geoth	ermiques) ou	nappe.	
	POMPES À CHALEUR CHAUFFAGE SEU	JL				
	Fourniture et pose d'une pompe à chaleur eau-eau avec app	ooint élect <u>r</u>	ique intégre	é 4.5 kW, pou	ır chauffage s	eulement comprenant le
	raccordement à l'alimentation électrique, au circuit chauffagi température extérieure (sonde comprise), le captage horizor	e 1 zone (F ntal, le terra	'CBT) en a assement e	ttente derrière et la mise en s	e la chaudière service. Non d	e, vannes, régulation sur compris : distribution
T0000000	hydraulique et électrique.	•				•
RT26093801 RT26093802	Pompe à chaleur 5 kW Pompe à chaleur 10 kW	Pour obten	ir les prix et	les temps de p	ose, contactez	z-nous
RT26093803	Pompe à chaleur 11 kW					
	BALLONS PRÉPARATEURS ECS					
	Ballon préparateur ECS comprenant vanne 3 voies motorisé	e, sonde s	anitaire.			
RT26094001 RT26094002	Ballon préparateur ECS 200 litres Ballon préparateur ECS 300 litres	Pour obten	ir les prix et	les temps de p	ose, contactez	z-nous
2000-002	- Sanon proparation 200 000 littes					

		-				
	Ouvrages	Temps de pose (moy. qté)	F	Prix de vente l en Euros	нт	Vos prix de vente HT en Euros
Code	L	en h et	Petites quantités	Moyennes quantités	Grandes quantités	
RT26147201 RT26147202	PROTECTIONS Fourniture et pose d'un disjoncteur dans un tableau électric Disjoncteur 2 A Disjoncteur 10 A	•	ir les prix et l	es temps de p	ose, contactez	:-nous
	CLIMATISATION					
	RACCORDEMENTS, ACCESSOIRE	ES ET N	/ISES I	EN SER	VICE	
RT26147401 RT26147402 RT26147403 RT26147404 RT26147405	LIAISONS FRIGORIFIQUES BI-TUBES IS Liaisons frigorifiques bi-tubes 1/4"-3/8" Liaisons frigorifiques bi-tubes 1/4"-1/2" Liaisons frigorifiques bi-tubes 1/4"-5/8" Liaisons frigorifiques bi-tubes 3/8"-5/8" Liaisons frigorifiques bi-tubes 3/4"-3/8"		ir les prix et l	es temps de p	ose, contactez	r-nous
	ISOLANTS DE CONDUITS (ISOVER)					
	INTÉRIEUR DES CONDUITS AÉRAULIQUES					
RT26147601 RT26147602	CLIMLINER SLAB CLEANTEC® Panneaux rigides en laine de verre surfacé et rebordé par CLIMLINER® Slab CLEANTEC® ép. 25 mm CLIMLINER® Slab CLEANTEC® ép. 40 mm				ose, contactez	r-nous
	INTÉRIEUR POUR APPAREILS ET PIÈCES SINGULI	ÈRES DE C	CONDUITS			
RT26147801 RT26148001	CLIMLINER 504 Feutre en laine de verre, cousu sur tarlatane de verre.	Pour obten			ose, contactez	
	EXTÉRIEUR DES CONDUITS AÉRAULIQUES					
RT26148201 RT26148202	CLIMCOVER® Roll Alu1 ép. 50 mm		ŭ		rectionnelle. ose, contactez	r-nous
RT26148401 RT26148402	CLIMCOVER® Roll Alu1 Black ép. 50 mm			-	e tridirectionno ose, contactez	
RT26148601 RT26148602	CLIMCOVER ROLL ALU2 KA (CLIMAVER® 224) Feutre en laine de verre revêtu d'un kraft aluminium renfor • CLIMCOVER® Roll Alu1 Black ép. 25 mm • CLIMCOVER® Roll Alu1 Black ép. 50 mm	J			lle. ose, contactez	r-nous
RT26148801	CLIMCOVER LAMELLA Feutre à lamelles en laine de verre offrant une grande résis CLIMCOVER® Lamella ép. 50 mm				mimium pare ose, contactez	

VENTILATION - CLIMATISATION CLIMATISATION

Ouvrages		Temps de pose	Prix de vente HT en Euros			Vos prix de vente HT en Euros
	U	en h et 1/1000h	Petites quantités	Moyennes quantités	Grandes quantités	
GOULOTTE Goulotte climatisation 80 x 60 mm Coude extérieur Coude intérieur Bouchon terminal Passage de mur	1	Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	t-nous
POMPES DE RELEVAGE DES CONDE • Pompe de relevage en goulotte • Pompe de relevage avec flotteur déporté • Tube pour évacuation des condensats Ø 16/20 mm • Tube transparent pour évacuation des condensats Ø 6/9 mm			r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	:-nous
ACCESSOIRES GAINABLES						
GRILLE DE SOUFFLAGE ET BOÎTES À BOUCHE Grille de soufflage à ailettes mobiles 300 x 150 mm Grille de soufflage à ailettes mobiles 400 x 150 mm Grille de soufflage à ailettes mobiles 400 x 200 mm Boîte à bouche pour grille de soufflage 300 x 150 mm Boîte à bouche pour grille de soufflage 400 x 150 mm Boîte à bouche pour grille de soufflage 400 x 200 mm	1	Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	r-nous
PLÉNUMS DE REPRISE (ASPIRATION) Plénum de reprise centralisée (d'aspiration) avec 4 piquages Ø 200 mm Plénum caisson filtrant pour reprise (aspiration)	1	Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	z-nous
RÉGULATION • Kit de régulation 4 zones, 4 registres motorisés, 4 sonde d'ambiance filaires et une sonde extérieure	1	Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	r-nous
CONDUITS ISOLÉS • Gaine aluminium isolée flexible Ø 200 mm	1	Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	z-nous
CULOTTE EN Y • Culotte en Y Ø 200/200/200	1	Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	z-nous
SUPPORTS POUR GROUPE EXTÉRIE Support mural et plots anti-vibratiles pour unité extérieure (160 kg max) Paire de supports sol antivibration caoutchouc 400 mm Paire de supports sol antivibration caoutchouc 600 mm Paire de supports sol antivibration caoutchouc 1000 mm 4 plots anti vibratiles Support toit (150 kg max)			r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	t-nous
MISES EN SERVICE Mise en service comprenant test d'étanchéité et des rac • Mise en service d'un mono-split • Mise en service d'un bi-splits • Mise en service d'un tri-splits • Mise en service d'un quadri-splits			•	·		
GAZ FRIGORIFIQUES • Fourniture seule de gaz R410A • Fourniture seule de gaz R32A • Fourniture seule de gaz R290 • Purge de gaz frigorifique inférieur à 1 kg • Purge de gaz frigorifique complémentaire par kg • Charge de gaz frigorifique inférieur à 1kg • Charge de gaz frigorifique complémentaire par kg • Tirage au vide	1	Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	:-nous
	GOULOTTE Goulotte climatisation 80 x 60 mm Coude extérieur Coude intérieur Bouchon terminal Passage de mur POMPES DE RELEVAGE DES CONDE Pompe de relevage en goulotte Pompe de relevage avec flotteur déporté Tube pour évacuation des condensats Ø 16/20 mm Tube transparent pour évacuation des condensats Ø 16/20 mm ACCESSOIRES GAINABLES GRILLE DE SOUFFLAGE ET BOÎTES À BOUCHE Grille de soufflage à ailettes mobiles 300 x 150 mm Grille de soufflage à ailettes mobiles 400 x 150 mm Grille de soufflage à ailettes mobiles 400 x 200 mm Boîte à bouche pour grille de soufflage 300 x 150 mm Grille de soufflage à ailettes mobiles 400 x 200 mm Boîte à bouche pour grille de soufflage 400 x 200 mm Boîte à bouche pour grille de soufflage 400 x 200 mm PLÉNUMS DE REPRISE (ASPIRATION) Plénum de reprise centralisée (d'aspiration) avec 4 piquages Ø 200 mm Plénum caisson filtrant pour reprise (aspiration) RÉGULATION Kit de régulation 4 zones, 4 registres motorisés, 4 sonde d'ambiance filaires et une sonde extérieure CONDUITS ISOLÉS Gaine aluminium isolée flexible Ø 200 mm CULOTTE EN Y Culotte en Y Ø 200/200/200 SUPPORTS POUR GROUPE EXTÉRIE Support mural et plots anti-vibratiles pour unité extérieure (160 kg max) Paire de supports sol antivibration caoutchouc 400 mm Paire de supports sol antivibration caoutchouc 600 mm Paire de supports sol antivibration caoutchouc 1000 mm Paire de supports sol antivibration caoutchouc 600 mm Paire de supports sol antivibration caoutchouc 1000 mm Aplots anti vibratiles Support toit (150 kg max) MISES EN SERVICE Mise en service d'un bi-splits Mise en service d'un pudri-splits GAZ FRIGORIFIQUES Fourniture seule de gaz R32A Fourniture seule de gaz R32A Fourniture seule de gaz R520 Purge de gaz frigorifique complémentaire par kg Charge de gaz frigorifique inférieur à 1 kg Charge de gaz frigorifique inférieur à 1 kg	GOULOTTE POMPES DE RELEVAGE DES CONDENS Passage de mur POMPES DE RELEVAGE DES CONDENS Pompe de relevage avec flotteur déporté Tube pour évacuation des condensats Ø 16/20 mm Tube transparent pour évacuation des condensats Ø 6/9 mm ACCESSOIRES GAINABLES GRILLE DE SOUFFLAGE ET BOÎTES À BOUCHE Grille de soufflage à ailettes mobiles 300 x 150 mm Grille de soufflage à ailettes mobiles 400 x 150 mm Grille de soufflage à ailettes mobiles 400 x 150 mm Boîte à bouche pour grille de soufflage 400 x 150 mm Boîte à bouche pour grille de soufflage 400 x 150 mm Boîte à bouche pour grille de soufflage 400 x 200 mm PLÉNUMS DE REPRISE (ASPIRATION) Plénum de reprise centralisée (d'aspiration) avec 4 piquages Ø 200 mm Plénum caisson filtrant pour reprise (aspiration) RÉGULATION KIT de régulation 4 zones, 4 registres motorisés, 4 sonde d'ambiance filiaires et une sonde extérieure CONDUITS ISOLÉS Gaine aluminium isolée flexible Ø 200 mm CULOTTE EN Y Culotte en Y Ø 200/200/200 SUPPORTS POUR GROUPE EXTÉRIEUR Support mural et plots anti-vibratiles pour unité extérieure (160 kg max) Paire de supports sol antivibration caoutchouc 400 mm Paire de supports sol antivibration caoutchouc 600 mm Paire	GOULOTTE * Goulotte climatisation 80 x 60 mm * Coude extérieur * Bouchon terminal * Passage de mur * POMPES DE RELEVAGE DES CONDENSATS * Pompe de relevage en goulotte * Pompe de relevage avec flotteur déporté * Tube pour évacuation des condensats Ø 16/20 mm * Tube transparient pour évacuation des condensats Ø 16/20 mm * Tube transparient pour évacuation des condensats Ø 6/9 mm **ACCESSOIRES GAINABLES * GRILLE DE SOUFFLAGE ET BOÎTES À BOUCHE * Grille de soufflage à ailettes mobiles 400 x 150 mm * Grille de soufflage à ailettes mobiles 400 x 150 mm * Grille de soufflage à ailettes mobiles 400 x 150 mm * Grille de soufflage à ailettes mobiles 400 x 150 mm * Boîte à bouche pour grille de soufflage 400 x 150 mm * Boîte à bouche pour grille de soufflage 400 x 200 mm * Boîte à bouche pour grille de soufflage 400 x 200 mm * Boîte à bouche pour grille de soufflage 400 x 200 mm * Plénum de reprise centralisée (d'aspiration) avec 4 piquages Ø 200 mm * Plénum de reprise centralisée (d'aspiration) avec 4 piquages Ø 200 mm * Plénum caisson filtrant pour reprise (aspiration) * RÉGULATION * Kit de régulation 4 zones, 4 registres motorisés, 4 sonde drambiance filaires et une sonde extérieure * CONDUITS ISOLÉS * Gaine aluminium isolée flexible Ø 200 mm * CULOTTE EN Y * Culotte en Y Ø 200/200/200 * SUPPORTS POUR GROUPE EXTÉRIEUR * Support mural et plots anti-vibratiles pour unité extérieure (160 kg max) * Paire de supports sol antivibration caoutchouc 400 mm * Paire de supports sol antivibration caoutchouc 1000 mm * Paire de supports sol antivibration caoutchouc 1000 mm * Paire de supports sol antivibration caoutchouc 1000 mm * Paire de supports sol antivibration caoutchouc 1000 mm * Paire de supports sol antivibration caoutchouc 1000 mm * Paire de supports sol antivibration caoutchouc 1000 mm * Paire de supports sol antivibration caoutchouc 1000 mm * A plots antivalitée * Support toit (150 kg max) * Mise en service d'un bi-splits * Mise en service d'un bi-splits * Mise en service d'un	GOULOTTE * Goulotte climatisation 80 x 60 mm * Coude extérieur * Goulotte climatisation 80 x 60 mm * Coude extérieur * Goulotte climatisation 80 x 60 mm * Coude extérieur * Bouch terminal * Passage de mur * POMPES DE RELEVAGE DES CONDENSATS * Pompe de relevage an goulotte * Tube pour évacuation des condensats Ø 16/20 mm * Tube transparent pour évacuation des condensats Ø 16/20 mm * Tube transparent pour évacuation des condensats Ø 16/20 mm * Tube transparent pour évacuation des condensats Ø 16/20 mm * Tube transparent pour évacuation des condensats Ø 16/20 mm * Grille de soufflage à ailettes mobiles 300 x 150 mm * Grille de soufflage à ailettes mobiles 400 x 150 mm * Boîte à bouche pour grille de soufflage 400 x 150 mm * Boîte à	GOULOTTE GOULOT	GOULOTTE Couduite climatisation 80 x 80 mm Coudue particular Coudue particular Coudue particular Bouchon terminal Possage de mur POMPES DE RELEVAGE DES CONDENSATS Pompa de relevage age goulotte Pompe de relevage age goulotte Toube pour évacuation des condensats 0 fis/20 mm Tube transparent pour évacuation des condensats 0 fis/20 mm Tube pour évacuation des condensats 0 fis/20 mm Tube transparent pour évacuation des condensats 0 fis/20 mm Grille de soufflage à ailettes mobiles 300 x 150 mm Grille de soufflage à ailettes mobiles 400 x 200 mm Botte à bouche pour grille de soufflage 400 x 200 mm Botte à bouche pour grille de soufflage 400 x 200 mm Botte à bouche pour grille de soufflage 400 x 200 mm Botte à bouche pour grille de soufflage 400 x 200 mm Plénum de reprise centralisée (d'aspiration) avec 4 piquages 20 200 mm Plénum de reprise centralisée (d'aspiration) avec 4 piquages 20 200 mm Plénum de reprise centralisée (d'aspiration) avec 4 piquages 20 200 mm Plénum de reprise centralisée (d'aspiration) avec 4 piquages 20 200 mm Plénum de reprise centralisée (d'aspiration) avec 4 piquages 20 200 mm Plénum de reprise centralisée (d'aspiration) avec 4 piquages 20 200 mm Plénum de reprise centralisée (d'aspiration) avec 4 piquages 20 200 mm Plénum de reprise centralisée (d'aspiration) avec 4 piquages 20 200 mm Plénum de reprise centralisée (d'aspiration) avec 4 piquages 20 200 mm Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactes d'ambience filaires et une sonde entérieure CONDIUTIS ISSOLÉS Gaine aluminium isolée flexible 20 200 mm Parie de supports sol antivibration caouchous 600 mm Parie de supports sol antiv

	Ouvrages		Temps de Prix de vente HT pose en Euros				Vos prix de vente HT en Euros	
Code		U	(moy. qté) en h et 1/1000h	Petites quantités	Moyennes quantités	Grandes quantités		
	MONO-SPLITS	•						
	Fourniture et pose d'une climatisation mono-split révi pompe de relevage des condensats, protections élec				re murale co	mprenant sup	ports, liaisons, goulotte	
	UNITÉS INTÉRIEURES MURALES	·						
T26151001 T26151002 T26151003 T26151004 T26151005	3 ml de liaisons frigorifiques. Mono-split 1.5 kW (Pf), 2 kW (Pc) Mono-split 2 kW (Pf), 2.5 kW (Pc) Mono-split 2.5 kW (Pf), 3.2 kW (Pc) Mono-split 3.1 kW (Pf), 3.6 kW (Pc) Mono-split 4.4 kW (Pf), 5.2 kW (Pc)	1	Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	r-nous	
	UNITÉS INTÉRIEURES CONSOLES	OU A	LLÈGE	S DOUE	BLE-FLU	X		
T26151201 T26151202 T26151203	3 ml de liaisons frigorifiques. Mono-split 2.5 (Pf), 3.2 (Pc) Mono-split 3.5 (Pf), 4.2 (Pc) Mono-split 5 (Pf), 5.7 (Pc)	1	Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	:-nous	
	UNITÉS INTÉRIEURES CASSETTES	600	X 600					
T26151401 T26151402 T26151403	7 ml de liaisons frigorifiques. Mono-split 2.5 kW (Pf), 3.4 kW (Pc) Mono-split 3.6 kW (Pf), 4 kW (Pc) Mono-split 5 kW (Pf), 5.3 kW (Pc)	1	Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	:-nous	
	UNITÉS INTÉRIEURES CASSETTES	840	X 840					
T26151601 T26151602 T26151603 T26151604 T26151605	7 ml de liaisons frigorifiques. Mono-split 5 kW (Pf), 5.3 kW (Pc) Mono-split 6.7 kW (Pf), 7.7 kW (Pc) Mono-split 9.5 kW (Pf), 11.2 kW (Pc) Mono-split 12 kW (Pf), 13 kW (Pc) Mono-split 14 kW (Pf), 16 kW (Pc)	1	Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	:-nous	
	MULTI-SPLITS							
	UNITÉS INTÉRIEURES Fourniture, pose et raccordement d'une unité intérieu	ure aux l	iaisons (no	on comprise	es) en attente	Э.		
RT26151801 RT26151802 RT26151803 RT26151804 RT26151805 RT26151806	MURALES • Murale, 2 kW (Pf), 2.7 kW (Pc) • Murale, 2.5 kW (Pf), 3.2 kW (Pc) • Murale, 3.5 kW (Pf), 4.2 kW (Pc) • Murale, 4.5 kW (Pf), 5.2 kW (Pc) • Murale, 6 kW (Pf), 7.1 kW (Pc) • Murale, 7.1 kW (Pf), 8.1 kW (Pc)	1	Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	:-nous	
T26152001 T26152002 T26152003	CONSOLES OU ALLÈGES DOUBLE-FLUX Console, 2.5 kW (Pf), 4 kW (Pc) Console, 3.5 kW (Pf), 5 kW (Pc) Console, 5 kW (Pf), 6 kW (Pc)	1	Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	-nous	
T26152201 T26152202 T26152203	CASSETTES 600 X 600 Cassette 600 x 600 mm, 2.5 kW (Pf), 3.2 kW (Pc) Cassette 600 x 600 mm, 3.5 kW (Pf), 4.2 kW (Pc) Cassette 600 x 600 mm, 4.5 kW (Pf), 5.2 kW (Pc)	1	Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	:-nous	
T26152401 T26152402 T26152403 T26152404 T26152405 T26152406	UNITÉS EXTÉRIEURES Fourniture, pose sur support (non compris) et raccord Groupe bi-splits, 4 kW (Pf), 4.4 kW (Pc) Groupe bi-splits, 5.2 kW (Pf), 5.6 kW (Pc) Groupe tri-splits, 5.2 kW (Pf), 6.8 kW (Pc) Groupe tri-splits, 7.5 kW (Pf), 9 kW (Pc) Groupe quadri-splits, 8 kW (Pf), 9 kW (Pc) Groupe penta-splits, 10 kW (Pf), 12 kW (Pc)					on compris	,	

	Ouvrages		Temps de Prix de vente pose en Euros					
Code		U	(moy. qté) en h et 1/1000h	Petites quantités	Moyennes quantités	Grandes quantités		
RT26197001 RT26197002 RT26197003 RT26197004 RT26197005 RT26197006 RT26197007 RT26197008	VANNES FONTE À BRIDES VANNE PAPILLON EN FONTE À BRIDES Vanne papillon en fonte à brides non compris contre bride • Vanne papillon en fonte à brides DN 40 • Vanne papillon en fonte à brides DN 50 • Vanne papillon en fonte à brides DN 65 • Vanne papillon en fonte à brides DN 80 • Vanne papillon en fonte à brides DN 100 • Vanne papillon en fonte à brides DN 125 • Vanne papillon en fonte à brides DN 150 • Vanne papillon en fonte à brides DN 200		Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	z-nous	
	SÉCURITÉ INCENDIE							
	EXTINCTEURS							
RT26197201 RT26197202	EXTINCTEURS À POUDRE Extincteur à utiliser sur feux : bois, papier, carton, chiffons • Extincteur 6 kg • Extincteur 9 kg					ocarbures liqu		
RT26197401	EXTINCTEUR À EAU PULVÉRISÉE AVE Extincteur à utiliser sur feux : bois, papier, carton, chiffons • Extincteur 9 L	s, C	aoutchouc	, plastiques	et hydrocarl	oures liquides		
RT26197601 RT26197602	EXTINCTEURS AU DIOXYDE DE CARB Extincteur à utiliser sur feux : électrique et hydrocarbures • Extincteur 2 kg • Extincteur 5 kg	liqu	uides.	•	les temps de p	oose, contactez	r-nous	
	ROBINET D'INCENDIE ARMÉ							
	Fourniture et pose d'un RIA comprenant un robinet d'arrêt EN 694) équipé d'un système de préhension avec robinet	t, ui	n dévidoir diffuseur.	à alimentat	ion axiale, 30) mètres de tu	ıyau semi-rigide (certifié	
RT26197801 RT26197802 RT26197803	DÉVIDOIR TOURNANT ET FIXE Tuyau se déroulant parallèlement au mur. ■ Robinet d'incendie armé Ø 19 mm ■ Robinet d'incendie armé Ø 25 mm ■ Robinet d'incendie armé Ø 33 mm	F	Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	r-nous	
RT26198001 RT26198002 RT26198003	DÉVIDOIR TOURNANT ET PIVOTANT ■ Robinet d'incendie armé Ø 19 mm ■ Robinet d'incendie armé Ø 25 mm ■ Robinet d'incendie armé Ø 33 mm	I	Pour obteni	r les prix et l	les temps de μ	oose, contactez	t-nous	
RT26198201	ACCESSOIRES • Seau rond sur support	I	Pour obteni	r les prix et l	les temps de µ	oose, contactez	r-nous	

EAU, GAZ SÉCURITÉ INCENDIE

	Ouvrages		Temps de pose	Prix de vente HT en Euros			Vos prix de vente HT en Euros
Code		U	(moy. qté) en h et 1/1000h	Petites quantités	Moyennes quantités	Grandes quantités	
	SYSTÈMES D'ARROSEURS INCI	ENI	DIE SF	PRINKL	ERS		
	SPRINKLERS Système de projection d'eau s'enclenchant lorsque les t	empé	ératures pr	édéfinies pa	ar le choix de	es ampoules s	sont atteintes.
26198401 26198402 26198403 26198404 26198405	SPRINKLERS FACTEUR K=80 Fourniture et pose d'un sprinkler chromé, filetage 1/2" Ø "upright". Les canalisations sont à chiffrer en compléme • Sprinkler standard température 57 à 93°C • Sprinkler standard température 141°C • Sprinkler standard température 181°C • Sprinkler rapide température 57 à 93°C • Sprinkler rapide température 141°C	nt (vo	oir fin du cl	napitre).		sprinkler peu	
26198601 26198602 26198603 26198604 26198605	SPRINKLERS FACTEUR K=115 Fourniture et pose d'un sprinkler chromé, filetage 3/4" Ø "upright". Les canalisations sont à chiffrer en compléme • Sprinkler standard température 57 à 93°C • Sprinkler standard température 141°C • Sprinkler standard température 182°C • Sprinkler rapide température 57 à 93°C • Sprinkler rapide température 141°C	nt (vo	oir fin du cl	napitre).		sprinkler peu	
	POSTES D'ALARME						
	SOUS AIR Le poste d'alarme sous air est utilisé dans les installatio être exposés au gel. La chaleur produite par le feu fait s les canalisations s'échappe. Lorsque la pression de décréseau de sprinklers ainsi que le circuit d'alarme.	ouvr'	ir les sprin	klers par éc	latement de	l'ampoule de	verre. L'air contenu da
26198801	POSTES D'ALARME Fourniture et pose d'un poste d'alarme comprenant son d'arrivée d'air, 1 vanne de gong, 2 vannes mano, coude manomètres, 2 entonnoirs et 1 reniflard). L'installation n • Clapet d'alarme 4"	s, rad e cor	ccords, boo nprend pa	uchons, bob s le gong et	pines, réducti l'accélérateu	ons, 2 clapets	s anti retour, 2
26198802	Clapet d'alarme 6" PLUS-VALUES L'accélérateur permet une ouverture plus rapide du clap fonctionnant à l'eau, elle sonne de façon continuelle dès	et à	une différe	nce de pres	ssion inférieu	re. Le gong h	
26199001 26199002	Accélérateur Gong hydraulique compris filtre	1	Pour obteni	ir les prix et l	es temps de p	ose, contactez	r-nous
	SOUS EAU Le poste d'alarme sous eau est utilisé dans les installati pas exposés au gel. Lorsqu'un sprinkler ou une vanne c inférieure à la pression d'alimentation. Le clapet s'ouvre découverte pour alimenter la chambre de retardement, s	le tes pour	st est ouve Laisser pa	rte, la press Isser l'eau v	sion dans le s rers les sprinl	système aval (klers. L'eau p	diminue et se retrouve asse dans la rainure alc
	POSTES D'ALARME Fourniture et pose d'un poste d'alarme comprenant son de gong, 2 vannes mano, coudes, raccords, bouchons, comprend pas le gong, la chambre de retardement et le	bobir	nes, rédùct	clapet d'ala tions, 2 clap	ırme, 1 vanne ets anti retou	e d'essai, 1 va ur et 2 manon	anne de vidange, 1 van nètres). L'installation ne
26199201 26199202 26199203 26199204	 Clapet d'alarme 3" Clapet d'alarme 4" Clapet d'alarme 6" Clapet d'alarme 8" 	1	Pour obteni	ir les prix et l	les temps de p	ose, contactez	r-nous
26199401 26199402	PLUS-VALUES La chambre de retardement est généralement installée eau dont la pression peut être variable. Pression maxim Chambre de retardement Gong hydraulique compris filtre	um d	e service:	12 bars, co	nnexion d'en		rtie 1/2".

Code		pose		en Euros		Vos prix de vente HT en Euros	
	L	(moy. qté) en h et 1/1000h	Petites quantités	Moyennes quantités	Grandes quantités		
	LA DOUCHE						
	Les travaux s'effectuent dans une salle de bains se situant à un étage accessible par ascenseur).	au rez de c	:haussée de	l'habitation (ou au même	niveau que le véhicule d	
	DÉPOSE						
	L'enlèvement des matériaux encombrants et l'évacuation e	n décharge	ne sont pas	compris, vo	ir chapitre co	rrespondant.	
	RECEVEUR						
26266801 26266802 26266803	 Dépose de receveur de douche en acrylique de type "posé au sol" Dépose de receveur de douche en grès émaillé ou en céramique de type "posé au sol" Plus-value pour dépose d'un receveur encastré 	Pour obten	ir les prix et l	les temps de p	ose, contactez	z-nous	
	ROBINETTERIE						
26267001		Pour obten	ir les prix et l	les temps de p	ose, contactez	z-nous	
26267201	PAROI OU PORTE DE DOUCHE • Dépose d'une paroi ou porte de douche	Pour obten	ir les prix et l	les temps de p	ose, contactez	z-nous	
26267401 26267402	CABINE DE DOUCHE • Dépose d'une cabine de douche • Plus-value pour l'acheminement de la cabine de douche à	Pour obten	ir les prix et l	les temps de p	ose, contactez	z-nous	
	un étage supplémentaire						
	RECEVEURS						
	ENCASTRÉS OU À POSER EN GRÈS ÉI Fourniture et pose d'un receveur de douche comprenant le l'évacuation en attente sous celui-ci.						
26267601 26267602 26267603 26267604	ENTRÉE DE GAMME Receveur de douche carré 70 x 70/80 x 80 cm Receveur de douche carré 90 x 90 cm Receveur de douche d'angle 80 x 80/90 x 90 cm Receveur de douche rectangulaire 80 x 120 cm	Pour obten	ir les prix et l	les temps de p	ose, contactez	z-nous	
6267801 6267802 6267803 6267804	NILIEU DE GAMME Receveur de douche carré 70 x 70/80 x 80 cm Receveur de douche carré 90 x 90 cm Receveur de douche d'angle 80 x 80/90 x 90 cm Receveur de douche rectangulaire 80 x 120 cm	. Pour obten	ir les prix et l	les temps de p	ose, contactez	r-nous	
6268001 6268002 6268003 6268004	HAUT DE GAMME Receveur de douche carré 70 x 70/80 x 80 cm Receveur de douche carré 90 x 90 cm Receveur de douche d'angle 80 x 80/90 x 90 cm Receveur de douche rectangulaire 80 x 120 cm	Pour obten	ir les prix et l	les temps de p	ose, contactez	z-nous	
	ENCASTRÉS PRÊTS À CARRELER (À L Fourniture et pose d'un receveur encastré prêt à carreler cor posé sur une chape au mortier, l'étanchéité en résine, le ra	omprenant i	receveur en	polystyrène ion en attent	extrudé, haut e, non compri	e densité et hydrofuge is carrelage.	
26268201 26268202 26268203	Receveur dimension 90 x 90 x 4 cm				ose, contactez	ŭ	

SANITAIRES ET CUISINES LA DOUCHE

	Ouvrages		Temps de pose	Р	rix de vente l en Euros	нт	Vos prix de vente HT en Euros					
Code		U	(moy. qté) en h et 1/1000h	Petites quantités	Moyennes quantités	Grandes quantités	<i>on 24166</i>					
	ROBINETTERIE											
	Fourniture et pose d'une robinetterie murale en appliqu Les rosaces de finitions sont fournies avec la robinette	ie, cor rie.	mprenant o	lu tube fileté	mâle. Les s	ouches sont	en attente dans le mur.					
RT26268401 RT26268402 RT26268403	MÉLANGEURS • Mélangeur de douche (entrée de gamme) • Mélangeur de douche (milieu de gamme) • Mélangeur de douche (haut de gamme)		Pour obten	ir les prix et le	es temps de p	ose, contactez	-nous					
RT26268601 RT26268602 RT26268603	MITIGEURS • Mitigeur de douche (entrée de gamme) • Mitigeur de douche (milieu de gamme) • Mitigeur de douche (haut de gamme) • Mitigeur de douche (haut de gamme)											
RT26268801 RT26268802 RT26268803	MITIGEURS THERMOSTATIQUES Compris réglage du mitigeur thermostatique. Mitigeur thermostatique de douche (entrée de gamme) Mitigeur thermostatique de douche (milieu de gamme) Mitigeur thermostatique de douche (haut de gamme) Mitigeur thermostatique de douche (haut de gamme)											
RT26269001 RT26269002 RT26269003	tête, douche à main (entrée de gamme) Colonne de douche, mitigeur thermostatique, douche de tête, douche à main (milieu de gamme) **Colonne de douche, mitigeur thermostatique, douche de tête, douche à main (milieu de gamme)											
RT26269201 RT26269202 RT26269203	POMME DE DOUCHE ET BARRE Barre de douche complète comprenant barre, pomme Garniture (entrée de gamme) Garniture (milieu de gamme) Garniture (haut de gamme)				es temps de p	ose, contactez	-nous					
	PAROIS, RIDEAUX ET PORTE D				11.7							
	Fourniture et pose de paroi, rideau ou porte de douche PORTES DE DOUCHE	e comp	renant fix	ation et joint	d'etancheite							
RT26269401 RT26269402 RT26269403	ENTRÉE DE GAMME Porte de douche en verre 190 x 70 cm Porte de douche en verre 190 x 80 cm Porte de douche en verre 190 x 90 cm		Pour obten	ir les prix et le	es temps de p	ose, contactez	-nous					
RT26269601 RT26269602 RT26269603	 MILIEU DE GAMME Porte de douche en verre 190 x 70 cm Porte de douche en verre 190 x 80 cm Porte de douche en verre 190 x 90 cm 		Pour obten	ir les prix et le	es temps de p	ose, contactez	-nous					
RT26269801 RT26269802 RT26269803	Porte de douche en verre 190 x 70 cm Porte de douche en verre 190 x 80 cm Porte de douche en verre 190 x 90 cm		Pour obten	ir les prix et le	es temps de p	ose, contactez	-nous					

	Ouvrages	Temps de pose (moy gté)		·	Prix de vente en Euros	нт	Vos prix de vente HT en Euros
Code		U	(moy. qté) en h et 1/1000h	Petites quantités	Moyennes quantités	Grandes quantités	
	PAROIS FIXES DE DOUCHE						
RT26270001 RT26270002 RT26270003	ENTRÉE DE GAMME Paroi fixe de douche en verre 190 x 70 cm Paroi fixe de douche en verre 190 x 80 cm Paroi fixe de douche en verre 190 x 90 cm		Pour obten	ir les prix et l	es temps de p	ose, contacte.	z-nous
RT26270201 RT26270202 RT26270203	 MILIEU DE GAMME Paroi fixe de douche en verre 190 x 70 cm (tarif public 160 € HT) Paroi fixe de douche en verre 190 x 80 cm (tarif public 170 € HT) Paroi fixe de douche en verre 190 x 90 cm 		Pour obten	ir les prix et l	es temps de p	ose, contacte.	z-nous
RT26270401 RT26270402 RT26270403	 HAUT DE GAMME Paroi fixe de douche en verre 190 x 70 cm Paroi fixe de douche en verre 190 x 80 cm Paroi fixe de douche en verre 190 x 90 cm 		Pour obten	ir les prix et l	es temps de p	ose, contacte.	z-nous
	RIDEAUX DE DOUCHE						
RT26270601 RT26270602 RT26270603	TRINGLE DROITE Rideau de douche avec tringle auto-portée droite Rideau de douche avec tringle auto-portée droite Rideau de douche avec tringle auto-portée droite		Pour obten	ir les prix et l	es temps de p	ose, contacte:	z-nous
RT26270801 RT26270802 RT26270803	TRINGLE D'ANGLE Rideau de douche avec tringle d'angle Rideau de douche avec tringle d'angle Rideau de douche avec tringle d'angle		Pour obten	ir les prix et l	es temps de p	ose, contacte	z-nous
	CABINES DE DOUCHE						
	STANDARD Fourniture et pose d'une cabine de douche équipée d'un raccordement à l'eau et à l'évacuation en attente. La sal						itigeur. Compris
RT26271001 RT26271002	ENTRÉE DE GAMME Cabine de douche standard carrée 80 x 80 cm Cabine de douche standard carrée ou 1/4 de cercle		Pour obten	ir les prix et l	es temps de p	ose, contacte.	z-nous
RT26271201 RT26271202	MILIEU DE GAMME Cabine de douche standard carrée 80 x 80 cm Cabine de douche standard carrée ou 1/4 de cercle 90 x 90 cm		Pour obten	ir les prix et l	es temps de p	ose, contacte.	z-nous
RT26271401 RT26271402	HAUT DE GAMME Cabine de douche standard carrée 80 x 80 cm Cabine de douche standard carrée ou 1/4 de cercle 90 x 90 cm		Pour obten	ir les prix et l	es temps de p	ose, contacte	z-nous
	AVEC FONCTION HYDROMASSAGE Fourniture et pose d'une cabine de douche équipée de j mitigeur. Compris raccordement à l'eau et à l'évacuation	ets n en	hydromass attente. La	ants, d'une salle de ba	barre de dou ins est au m	iche, une por ême niveau c	nme de douche et un que le véhicule.
RT26271601 RT26271602	ENTRÉE DE GAMME Cabine de douche hydromassante carrée 80 x 80 cm Cabine de douche hydromassante carrée ou 1/4 de cercle 90 x 90 cm		Pour obten	ir les prix et l	es temps de p	ose, contacte.	z-nous
RT26271801 RT26271802	MILIEU DE GAMME Cabine de douche hydromassante carrée 80 x 80 cm Cabine de douche hydromassante carrée ou 1/4 de cercle 90 x 90 cm		Pour obten	ir les prix et l	es temps de p	ose, contacte.	z-nous

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES COFFRETS BT RÉSIDENTIELS ET PETITS TERTIAIRES (SCHNEIDER ELECTRIC)

	Ouvrages	Temps de pose		Prix de vente en Euros	нт	Vos prix de vente HT en Euros
Code	U	(moy. qté) en h et 1/1000h	Petites quantités	Moyennes quantités	Grandes quantités	
	COFFRETS BT RÉSIDENTIE (SCHNEIDER ELECTRIC)	LS E	T PET	TITS T	ERTIA	IRES
	COFFRETS ÉQUIPÉS					
	Fourniture et pose d'un tableau électrique Resi9 comprenant goulotte (matérialisant la GTL), le compteur d'énergie, le para	les prote afoudre et	ctions, non le coffret m	compris le dis nultimédia.	sjoncteur de l	oranchement 500 mA, la
	VERSION EMBROCHABLE RESI9 XE					
	LOGEMENT T1					
	Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T1 cor 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A tydisjoncteurs 20 A et 1 disjoncteur 32 A. Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un diffé contacteur J/N.					
T26329201 T26329202	Coffret avec chauffage électrique Coffret sans chauffage électrique	Pour obten	ir les prix et	les temps de p	ose, contacte	z-nous
RT26329401 RT26329402	LOGEMENT T1+ Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T1+ cr différentiel 30 mA 63 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 A, 4 disjoncteurs 20 A et 1 disjoncteur 32 A. Pour la partie chauffage électrique : 1 différentiel 40 A type A • Coffret avec chauffage électrique • Coffret sans chauffage électrique	C, 1 disjo	ncteur 2 A,		s 10 A et un	contacteur J/N.
(120329402	LOGEMENT T2		•			
	Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T2 cor 30 mA 63 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A ty disjoncteurs 20 A et 1 disjoncteur 32 A. Pour la partie chauffage électrique : 1 différentiel 40 A type A					
RT26329601 RT26329602	Coffret avec chauffage électrique			les temps de p		
	LOGEMENT T3 Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T3 cor différentiels 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 31 16 A, 5 disjoncteurs 20 A et 1 disjoncteur 32 A. Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un diffé contacteur J/N.					
RT26329801 RT26329802	Coffret avec chauffage électrique Coffret sans chauffage électrique	Pour obten	ir les prix et	les temps de p	ose, contacte	z-nous
	LOGEMENT T4 Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T4 cor différentiels 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 31 16 A, 5 disjoncteurs 20 A, 1 disjoncteur 32 A et 1 télérupteur Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un diffé contacteur J/N.					
RT26330001 RT26330002	- Coffrot cano chauffago álactrique	Pour obten	ir les prix et	les temps de p	ose, contacte	z-nous
	LOGEMENT T5 Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T5 cor différentiels 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 3: 16 A, 5 disjoncteurs 20 A, 1 disjoncteur 32 A et 1 télérupteur Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un diffé contacteur J/N.					
RT26330201 RT26330202	Coffret sans chauffage électrique Coffret avec chauffage électrique	Pour obten	ir les prix et	les temps de p	ose, contacte	z-nous
	LOGEMENT T6					
	Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T6 cor différentiels 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 3 16 A, 6 disjoncteurs 20 A, 1 disjoncteur 32 A, 1 disjoncteur d Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un diffé contacteur J/N.	0 mA 40 A ifférentiel	type A, 3 o 16 A et 2 té	disjoncteurs 2 lérupteurs.	A, 4 disjonct	teurs 10 A, 5 disjoncteurs

Coffret avec chauffage électrique
 Coffret sans chauffage électrique
 Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous

RT26330401 RT26330402

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES COFFRETS BT RÉSIDENTIELS ET PETITS TERTIAIRES (SCHNEIDER ELECTRIC)

	Ouvrages	Temps de pose	F	Prix de vente l en Euros	нт	Vos prix de vente HT en Euros
Code	U	(moy. qté) en h et 1/1000h	Petites quantités	Moyennes quantités	Grandes quantités	
	VERSION PEIGNABLE RESI9 XP					•
	LOGEMENT T1 Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T1 cor 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A ty disjoncteurs 20 A et 1 disjoncteur 32 A. Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un diffé contacteur J/N.					
T26330601 T26330602	Coffret avec chauffage électrique Coffret sans chauffage électrique	Pour obten	ir les prix et l	es temps de p	ose, contactez	z-nous
RT26330801	LOGEMENT T1+ Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T1+ c différentiel 30 mA 63 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 A, 4 disjoncteurs 20 A et 1 disjoncteur 32 A. Pour la partie chauffage électrique : 1 différentiel 40 A type A • Coffret avec chauffage électrique	mÀ 40 A AC, 1 disjo	type A, 2 dis	sjoncteurs 2 / 3 disjoncteur	A, 1 disjoncte	eur 10 A, 3 disjoncteurs 10 contacteur J/N.
RT26330802	Coffret sans chauffage électrique LOGEMENT T2	rour obten	r ies prix et i	es temps de p	ose, comactez	2-110us
RT26331001 RT26331002	Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T2 cor 30 mA 63 A type AC, 1 interrupteur différentiel 30 mA 40 A tydisjoncteurs 20 A et 1 disjoncteur 32 A. Pour la partie chauffage électrique : 1 différentiel 40 A type A coffret sans chauffage électrique	/pe A, 2 d AC, 1 disjo	sjoncteurs 2 ncteur 2 A,	2 A, 2 disjond 4 disjoncteur	teurs 10 A, 3	disjoncteurs 16 A, 4 contacteur J/N.
DT26224204	LOGEMENT T3 Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T3 coi différentiels 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 3 16 A, 5 disjoncteurs 20 A et 1 disjoncteur 32 A. Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un diffécontacteur J/N.					
RT26331201 RT26331202	Coffret sans chauffage électrique Coffret avec chauffage électrique	Pour obten	ir les prix et l	es temps de p	ose, contactez	z-nous
RT26331401	LOGEMENT T4 Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T4 cordifférentiels 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 3 16 A, 5 disjoncteurs 20 A, 1 disjoncteur 32 A et 1 télérupteur Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un diffécontacteur J/N. Coffret avec chauffage électrique	0 mA 40 A rentiel 40	type A, 3 d A par un 63	A, 1 disjonct	A, 3 disjonct eur 2 A, 6 dis	eurs 10 A, 4 disjoncteurs sjoncteurs 10 A et un
RT26331402	Coffret sans chauffage électrique LOGEMENT T5	Pour obten	r ies prix et i	es temps de p	ose, contactez	z-nous
	Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T5 col différentiels 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 3 16 A, 5 disjoncteurs 20 A, 1 disjoncteur 32 A et 1 télérupteur Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un diffé contacteur J/N.	0 mA 40 A	type A, 3 d	isjoncteurs 2	A, 3 disjonct	eurs 10 A, 5 disjoncteurs
RT26331601 RT26331602	Coffret avec chauffage électrique	Pour obten	ir les prix et l	es temps de p	ose, contactez	z-nous
	LOGEMENT T6 Fourniture et pose d'un tableau équipé pour logement T6 coi différentiels 30 mA 40 A type AC, 1 interrupteur différentiel 3 16 A, 6 disjoncteurs 20 A, 1 disjoncteur 32 A, 1 disjoncteur d'en Pour la partie chauffage électrique : remplacement d'un diffécontacteur J/N.	0 mA 40 A ifférentiel	type A, 3 d 16 A et 2 tél	isjoncteurs 2 érupteurs.	A, 4 disjonct	eurs 10 A, 5 disjoncteurs
RT26331801 RT26331802	Coffret avec chauffage électrique Coffret sans chauffage électrique	Pour obten	ir les prix et l	es temps de p	ose, contactez	z-nous

	Ouvrages		Prix de vente HT en Euros			Vos prix de vente HT en Euros
Code	U	(moy. qté) en h et 1/1000h	Petites quantités	Moyennes quantités	Grandes quantités	
	ÉOLIEN					
	OUVRAGES DÉTAILLÉS					
	ÉOLIENNES À AXE HORIZONTAL					
T26402404	Comprend la fourniture de l'éolienne et du régulateur de ch	arge, la fixa	ition de l'éol	ienne au mâ	t. Travaux réa	alisés au sol.
RT26402401 RT26402402	 Eolienne 1 kW 48VDC à 400 tr/min, poids 34 kg, Ø de rotation des pales 1.5 m Éolienne 2 kW 48VDC à 400 tr/min, poids 39 kg, 					
RT26402403	Ø de rotation des nales 2.5 m	Pour obten	ir les prix et l	les temps de p	ose, contactez	z-nous
RT26402404	rotation des pales 4.5 m, compris location engin de levage Éolienne 5 kW 240VDC à 200 tr/min, poids 325 kg, Ø de rotation des pales 6.4 m, compris location engin de levage					
	MÂTS					
	MÂTS HAUBANÉS					
	Mâts haubanés comprenant : jeu de fixation, câbles en acie haubans) et la location d'un engin de levage. Les mâts sont reliés à la terre à l'aide d'un piquet hauteur 1	•	ons (1 centr	ale pour le m	nât et 4 latéra	les pour les ancrages de
T26402601	 Mât haubané 6 mètres, poids 54 kg, avec fondations centrale 800 x 800 x 600 et latérales 600 x 600 x 600 					
T26402602	Mât haubané 9 mètres, poids 107.5 kg, avec fondations centrale 800 x 800 x 600 mm et latérales					
T26402603	600 x 600 x 600 mm • Mât haubané 9 mètres, poids 360.5 kg, avec fondations centrale 800 x 800 x 1600 mm et latérales	. Pour obten	ir les prix et l	les temps de p	ose, contactez	z-nous
T26402604	600 x 600 x 1000 mm Mât haubané 12 mètres, poids 480.6 kg, avec fondations centrale 800 x 800 x 1600 mm et latérales 600 x 600 x 1000 mm					
	MÂTS AUTOPORTÉS					
	Mâts autoportés comprenant : jeu de fixation, 1 fondation c Les mâts sont reliés à la terre à l'aide d'un piquet hauteur 1	entrale et lo .5 m.	cation d'un	engin de leva	age.	
T26402801	Mât autoporté 8 mètres 326 kg avec une fondation centrale 1000 x 1500 mm	Pour obten	ir les prix et l	les temps de p	ose, contactez	z-nous
T26402802	 Mât autoporté 12 mètres 1328 kg avec une fondation centrale 1800 x 2000 mm 		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,	,	
	ONDULEURS					
T26403001	 Onduleur P(dc): 900 W, tension d'entrée 21 à 60 Vdc, P(ac)max: 1100 W rendement 90.4 % 					
T26403002	Onduleur P(dc): 2475 W, tension d'entrée 268 à 600 Vdc, P(ac)max: 2200 W rendement 93.6 %	Pour obten	ir les prix et l	les temps de p	ose, contactez	z-nous
T26403003	 Onduleur P(dc): 2970 W, tension d'entrée 246 à 600 VdcP(ac)max: 3600 W rendement 94.7 % Onduleur P(dc): 4500 W, tension d'entrée 246 à 600 		•		ŕ	
120-10000-1	VdcP(ac)max : 5500 W rendement 95 %					
	INSTALLATIONS COMPLÈTES					
	Dans le cadre d'une injection totale au réseau EDF. 1 éolienne avec mât comprenant : 1 onduleur, l'acheminem prévue 20 ml), la location d'un engin de levage et la locatio			u compteur E	DF situé dans	s l'habitation (longueur
	ÉOLIENNE 1 KW					
T00400001	Ø de rotation des pales 1.5 mètres.					
T26403201 T26403202	 Sur mât autoporté hauteur 8 mètres Sur mât haubané hauteur 6 mètres (Ø au sol du haubanage : 6 m) 	. Pour obten	ir les prix et l	les temps de p	ose, contactez	z-nous

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ÉOLIEN

Code		Temps de pose			Prix de vente l en Euros	Vos prix de vente HT en Euros	
		U	(moy. qté) en h et 1/1000h	Petites quantités	Moyennes quantités	Grandes quantités	
	ÉOLIENNE 2 KW Ø de rotation des pales 2.5 mètres. • Sur mât autoporté hauteur 8 mètres • Sur mât haubané hauteur 6 mètres (Ø au sol du haubanage : 8 m)	1	Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	r-nous
	ÉOLIENNE 3 KW Ø de rotation des pales 4.5 mètres. • Sur mât autoporté hauteur 12 mètres • Sur mât haubané hauteur 9 mètres (Ø au sol du haubanage : 8 m)	1	Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	r-nous
	ÉOLIENNE 5 KW Ø de rotation des pales 6.4 mètres. • Sur mât autoporté hauteur 12 mètres • Sur mât haubané hauteur 12 mètres (Ø au sol du haubanage : 12 m)	1	Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	r-nous
	ÉCLAIRAGES						
	LAMPES						
6404001 6404002	LAMPES FLUORESCENTES Hauteur de travail maxi 3 mètres. • Lampe fluocompacte stick E27/B22, 230 V, 18 W • Lampe standard fluorescente E27/B22, 230 V, 11 W LAMPES À LED	1	Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	r-nous
	Hauteur de travail maxi 3 mètres. • Lampe à réflecteur dichroïque à led GU5.3, 12 V, 6.3-35 W, 440 Lm, 4000 K • Lampe à réflecteur dichroïque à led GU10, 230 V, 5-50 W, 385 lm • Lampe à réflecteur parabolique à led E27, 230 V, 5.5-50 W, 490 lm • Lampe classique à led B22/E27, 230 V, 10.5-75 W, 1055	1	Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	r-nous
	Im • Lampe flamme à led E14, 230 V, 5.5-40 W, 470 Lm TUBES LED Hauteur de travail maxi 3 mètres. ÉQUIVALENT T5						
6404401 6404402 6404403	 Tube LED, 1500 mm, 3900 lm, 26-49 W Tube LED, 1500 mm, 5600 lm, 36-80 W Tube LED, 1200 mm, 3900 lm, 26-54 W 	1	Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	:-nous
6404601 6404602 6404603 6404604	ÈQUIVALENT T8 ■ Tube LED, 600 mm, 1050 lm, 8-18 W ■ Tube LED, 900 mm, 1600 lm 12-30 W ■ Tube LED, 1200 mm, 2000 lm, 14-36 W ■ Tube LED, 1500 mm, 3100 lm, 20-58 W	1	Pour obteni	r les prix et l	les temps de p	oose, contactez	r-nous

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ÉCLAIRAGES

			Temps				
	Ouvrages		de pose	Р	rix de vente en Euros	нт	Vos prix de vente HT en Euros
Code		U	(moy. qté) en h et 1/1000h	Petites quantités	Moyennes quantités	Grandes quantités	
	LAMPES À DÉCHARGE Hauteur de travail maxi 6 mètres.						
RT26404801 RT26404802 RT26404803 RT26404804	SUR ALIMENTATION AU MERCURE Lampe tubulaire à décharge E40, 230 V, 250 W Lampe globe tubulaire à décharge E40, 230 V, 400 W Lampe globe sphérique à décharge E40, 230 V, 250 W Lampe globe sphérique à décharge E40, 230 V, 400 W	P	our obteni	r les prix et le	es temps de p	oose, contacte	z-nous
RT26405001 RT26405002 RT26405003 RT26405004	SUR ALIMENTATION AU SODIUM Lampe tubulaire à décharge E40, 230 V, 250 W Lampe tubulaire à décharge E40, 230 V, 400 W Lampe globe sphérique à décharge E40, 230 V, 250 W Lampe globe sphérique à décharge E40, 230 V, 400 W	P	our obteni	r les prix et le	es temps de p	oose, contacte.	z-nous
	LUMINAIRES						
	Fourniture et pose de luminaires comprenant lampes, la fi n'excède pas 3.5 m. Au delà, prévoir la location d'une nac	ixatio celle	on et le ra	ccordemen	t à l'électrici	té en attente.	La hauteur de travail
RT26405201 RT26405202 RT26405203 RT26405204 RT26405205 RT26405206 RT26405207	DOUILLES ET PLAFONNIERS DCL La lampe n'est pas comprise. Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) Plafonnier avec douille DCL (maçonnerie compris scellement) Plafonnier avec douille DCL (saillie) Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche, spéciale pour l'étanchéité) Douille patère E27 Douille de chantier E27 ou B22 Douille et fiche DCL E27 ou B22	P	our obteni	r les prix et le	es temps de p	oose, contacte.	z-nous
RT26405401	SPOTS ENCASTRÉS Fourniture et pose de kits complets comprenant lampe et • Spot orientable ou fixe encastré LED, 385 lm, 3000 K, IP 20	raco	cordemen	t à l'alimenta	ation en atte	nte.	
RT26405402	 Spot fixe encastré, LED 600 lm, 4000 K, IP 54 (salle de bains) 	P	our obteni	r les prix et le	es temps de p	oose, contacte	z-nous
	ÉCLAIRAGE EN DALLE POUR TERTIAI Fourniture et pose de dalles d'éclairage, IP 20, comprenai			escents, fixa	itions et race	cordement à l	'électricité en attente.
	ENCASTRÉ	do ti	ubaa fluar	ooonto TE	I ED. 26	20 lm 4000 k	,
RT26405601 RT26405602	Dalles d'éclairage, pour plafonds démontables, équipées de Dalle 60 x 60 avec tubes fluorescents 4 x 14 W and Dalle 60 x 60, LED, 3600 lm, 4000 K					oose, contacte	
RT26405801 RT26405802 RT26405803	EN SAILLIE Tubes fluorescents Ø 17 mm (T5), tubes fluorescents Ø 2 • Dalle 60 x 60 avec tubes fluorescents T5, 4 x 14 W • Dalle 120 x 14 avec tubes fluorescents T5, 2 x 28 W • Dalle 60 x 60 avec tubes fluorescents TL-D ou T8, 4 x 18	28 m	ım (TL-D ı	ou T8) ou LE	ED, 3600 lm	, 4000 K.	
RT26405804	W • Dalle 120 x 20 avec tubes fluorescents TL-D ou T8, 2 x 36 W	P	our obteni	r les prix et le	es temps de p	oose, contacte	z-nous
RT26405805 RT26405806	 Dalle 60 x 60, LED, 3600 lm, 4000 K Dalle 120 x 20, LED, 3600 lm, 4000 K 						
RT26406001 RT26406002 RT26406003	PROFILS LUMINEUX Nez de marche ou profil lumineux LED en pose rapportée câble d'alimentation, non compris boîtier d'alimentation et Nez de marche pour balisage lumineux en pose rapportée Nez de marche pour balisage lumineux en pose encastrée Boitier d'alimentation pour balisage lumineux (400 leds mayi)	e ou : répa	encastrée artiteur si	e, profil alum mple à com	ninium, band oter en com	le antidérapa olément.	nte compris 2.50 m de
RT26406004 RT26406005 RT26406006 RT26406007	maxi) Répartiteur simple pour connexion de 12 éléments lumineux maximum Profil en pose encastrée au sol Profil en pose rapportée au sol Profil en pose rapportée murale	P	our obteni	r les prix et le	es temps de p	oose, contacte	z-nous

	Ouvrages		Temps de pose	F	Prix de vente en Euros	НТ	Vos prix de vente HT en Euros
Code		U	(moy. qté) en h et 1/1000h	Petites quantités	Moyennes quantités	Grandes quantités	
RT26427801	ACCESSOIRES - COUPLEURS DE PHASE • Coupleur de phase pour courant porteur		Pour obten	ir les prix et l	es temps de p	ose, contactez	r-nous
	ALARME RADIO LOGISTY	′ A	LMA	(HAG	ER)		
	CENTRALES						
RT26428001	Centrale auto-alimentée par batterie, auto-apprentissag • Centrale d'alarme 4 groupes et jusqu'à 40 détecteurs avec alarme intégré	e de	s périphéri <i>Pour obten</i>	ques radios ir les prix et l	, sirène 100 es temps de p	dB et clavier ose, contactez	intégrés. z-nous
	CONTRÔLEUR DOMOTIQUE CO	NN	IECTÉ	COVIV	' A		
RT26428201	Contrôleur domotique connecté		Pour obten	ir les prix et l	es temps de p	ose, contactez	z-nous
	COMMANDES						
RT26428401 RT26428402 RT26428403 RT26428404 RT26428405	Clavier de commande intérieur écran, vocal, lecteur de badge Clavier de commande extérieur, lecteur de badge Badge électronique Télécommande 4 touches, 8 fonctions Télécommande 4 touches avec retour d'information		Pour obten	ir les prix et l	es temps de p	ose, contactez	z-nous
	DÉTECTEURS D'INTRUSION Les détecteur radios ne sont compatibles qu'avec une of fortes variations de températures.	centra	ale radio o	u mixte. Le d	détecteur hyp	perfréquence	s'adapte aux locaux à
	DÉTECTEURS VOLUMÉTRIQUES INT	ÉR	IEURS				
RT26428601 RT26428602 RT26428603	Détecteur de mouvement infrarouge. Détecteur avec angle de 90° et portée 12 m Détecteur avec angle de 90° et portée 12 m (spécial animaux) Détecteur de mouvement 12 m 90° à capture d'images		Pour obten	ir les prix et l	es temps de p	ose, contactez	z-nous
	DÉTECTEURS VOLUMÉTRIQUES EX			ET LOC	AUX HU	MIDES	
RT26428801	Détecteur de mouvement infrarouge. Indice de protection Détecteur de mouvement IP55 angle de 90° et portée 12 m			ir les prix et l	es temps de p	ose, contactez	z-nous
	DÉTECTEURS PÉRIMÉTRIQUES						
RT26429001 RT26429002	Protection des ouvertures. Détecteur d'ouverture Détecteur multi-contact, bris de vitre		Pour obten	ir les prix et l	es temps de p	ose, contactez	z-nous
	DÉTECTEURS TECHNIQUES						
RT26429201	Détecteur de fumée		Pour obten	ir les prix et l	es temps de p	ose, contactez	z-nous

DOMOTIQUE

ALARME RADIO LOGISTY ALMA (HAGER)

	Ouvrages		Temps de pose (moy. qté)	Pr	rix de vente l en Euros	НT	Vos prix de vente HT en Euros
Code		U	en h et 1/1000h	Petites quantités	Moyennes quantités	Grandes quantités	
	DISSUASION ET ALERTE						
RT26429401	SIRÈNES • Sirène extérieure avec flash orange IP54		Pour obten	r les prix et le	s temps de p	ose, contactez	:-nous
RT26429601	TRANSMETTEURS • Module de transmission GSM / GPRS pour centrale		Pour obten	r les prix et le	s temps de p	ose, contactez	:-nous
	INSTALLATIONS TYPES						
	Installation d'une alarme, comprenant centrale, commar volumétriques dans le couloir et dans les pièces de vie,						
RT26429801	LOGEMENT T4 Fourniture et pose d'une alarme radio 4 groupes compre détecteur de mouvement couloir, 11 détecteurs d'ouvert extérieure et 2 télécommandes. • Alarme radio 4 groupes	ure,	3 détecteu	rs d'ouvertur	e volet roula	és), 1 détecte ant, 1 transme ose, contactez	etteur RTC/GSM, 1 sirène
	LOGEMENT T5			, 100 p	- topo do p		
RT26430001	Fourniture et pose d'une alarme radio 4 groupes compre détecteur de mouvement couloir, 13 détecteurs d'ouvert extérieure et 2 télécommandes. • Alarme radio 4 groupes	ure,	3 détecteu	rs d'ouvertur	e volet roula		etteur RTC/GSM, 1 sirène
RT26430201	LOGEMENT T6 Fourniture et pose d'une alarme radio 4 groupes compre détecteurs de mouvement couloir, 13 détecteurs d'ouve extérieure et 2 télécommandes. • Alarme radio 4 groupes	rture	, 3 détecte	urs d'ouvertu	ıre volet rou	és), 2 détecte lant, 1 transm ose, contactez	netteur RTC/GSM, 1 sirène
	MOTORISATIONS DES PO)R	TAIL	S ET P	PORTE	ES DE	GARAGE
	AUTOMATISMES POUR PORTAI					ta a alluda a Mil	
	Fourniture et pose d'une motorisation comprenant 2 mo compris batterie de secours, liaisons et protections élec-	triqu	es (voir le	chapitre des	accessoires).	lampe clignotante, non
RT26430401 RT26430402	MOTORISATIONS ÉLECTROMÉCANIO Motorisation à bras articulé (vantail 2 m max) Motorisation à vis sans fin (vantail 2.3 m max)	• -	_	r les prix et le	s temps de p	ose, contactez	:-nous
RT26430601	MOTORISATIONS HYDRAULIQUES • Motorisation (vantail 1.8 m max)		Pour obten	r les prix et le	s temps de p	ose, contactez	:-nous

RT26431001 RT26431001 RT26431002 RT26431001 RT26431002 RT26431003 RT26431204 RT26431205 RT26431206 RT26431207 RT26431207 RT26431207 RT26431207 RT26431207 RT26431207 RT26431207 RT264314004 RT264314004 RT264314004 RT264314004 RT264314005 RT264314004 RT264314006 RT264314006 RT264314006 RT264314006 RT264314006 RT264314007 RT26431400	In pour portail coulissant (400 kg max) on pour portail coulissant (800 kg max) on pour portail coulissant (800 kg max) IATISMES POUR POR t pose d'une motorisation pour porte délectriques (voir le chapitre des acces on (force de poussée 600 N) on (force de poussée 700 N) on (force de poussée 1000 N) ISOIRES NDE Dolonettes (575 mm) pour photocellule, ar à clé ou digicode ande 2 canaux ande 4 canaux ur à clé montage saillie (sans canon de se le en nylon, âme acier lectronique	RTAILS (il coulissant co as la crémaillèin Pour RTES DE de garage sec ssoires).	COULIS Imprenant re, les liais ur obtenir le E GARA ctionnelle o	1 moteur sons et pr les prix et l AGE ou bascul les prix et l	, 2 télécomn otections éle es temps de p ante, 1 téléc	ectriques (voir	le chapitre des
Fourniture e lampe cligna accessoires	t pose d'une motorisation pour portail ptante. L'installation ne comprends par le la comprend par le la comprend par le la compour portail coulissant (400 kg max) en pour portail coulissant (800 kg max) en pour pour pour portail coulissant (800 kg max) en pour pour pour pour pour pour pour pour	il coulissant co as la crémaillei Pou RTES DE de garage sec ssoires). Pou	mprenant re, les liais ur obtenir le GARActionnelle our obtenir le	1 moteur sons et pr les prix et l AGE ou bascul les prix et l	, 2 télécomn otections éle es temps de p ante, 1 téléc	ectriques (voir	le chapitre des
Fourniture e protections	t pose d'une motorisation pour porte dectriques (voir le chapitre des acces on (force de poussée 600 N) on (force de poussée 700 N) on (force de poussée 1000 N) SSOIRES NDE Dionettes (575 mm) pour photocellule, ir à clé ou digicode ande 2 canaux ande 4 canaux ir à clé montage saillie (sans canon de se e en nylon, âme acier lectronique	de garage sec ssoires). Pou	ctionnelle o	ou bascul			
Paire de content Paire de parre paire Paire de paire de paire Paire de	électriques (voir le chapitre des acces on (force de poussée 600 N) on (force de poussée 700 N) on (force de poussée 1000 N) SSOIRES NDE Dionettes (575 mm) pour photocellule, ar à clé ou digicode ande 2 canaux ande 4 canaux ur à clé montage saillie (sans canon de se e en nylon, âme acier lectronique	ssoires) Pol	ur obtenir le	es prix et l			
26431201 26431202 26431203 26431204 26431205 26431207 26431207 26431401 26431401 26431402 26431403 26431404 26431405 26431601 26431601 COMMA Paire de cinterrupteu Digicode Crémaillèr Antenne é SÉCURI Paire de p Barre palp Système d Lampe cliq Batterie de ALIMEN Kit d'alime INSTAI	NDE Dionettes (575 mm) pour photocellule, ir à clé ou digicode ande 2 canaux ande 4 canaux ir à clé montage saillie (sans canon de se e en nylon, âme acier lectronique	errure) Pol	ur obtenir le				
26431201	olonettes (575 mm) pour photocellule, ir à clé ou digiccode ande 2 canaux ande 4 canaux ir à clé montage saillie (sans canon de se e en nylon, âme acier lectronique	errure) Pot	ur obtenir le				
Paire de p Barre palp Système de la Système de la Système de la Système de la Système de la Carte de l	TÉ			es prix et l	es temps de j	oose, contactez	t-nous
• Kit d'alime	hotocellules (BUS) euse, épaisseur 55 mm et 2,50 ml (recoup le transmission sans fils pour barre palpeu gnotante (Led) e secours pour motorisation		ur obtenir le	es prix et l	es temps de p	oose, contactez	r-nous
	TATION ntation solaire	Pot	ur obtenir le	es prix et l	es temps de _l	oose, contactez	r-nous
PROTEC	LATIONS ÉLECTRIQ	UES					
T26431801	coupure: 4500 A. r unipolaire + N 2 A r unipolaire + N 6 A r unipolaire + N 10 A r unipolaire + N 16 A r unipolaire + N 20 A	Pot	ur obtenir le	es prix et l	es temps de p	oose, contactez	r-nous
Fourniture 6 Distributio Distributio Distributio Distributio Distributio Distributio Distributio Distributio	t pose de câbles ou filerie sous tube 12 x 0.75 mm² 13 x 0.75 mm² 15 x 0.75 mm² 15 x 0.75 mm² 15 x 0.75 mm² 16 x 0.75 mm² 17 x 0.75 mm² 18 x 1.5 mm² 18 x 1.5 mm² 18 x 1.5 mm² 18 x 1.5 mm²	,	•	ŕ		es. pose, contactez	:-nous



3 bordereaux et 3 bibliothèques numériques au service des maîtres d'oeuvre et d'ouvrages



Gros oeuvre - Second oeuvre
Equipements Techniques
Aménagements extérieurs

Chiffrez tous vos projets en ligne avec **BatiChiffrage Estimatifs**



Pour tous contacts:

04 75 81 27 42 www.batichiffrage.com

